

**Warszawska Kolej Dojazdowa spółka z o. o.
Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23**



WKD DĚ11

**Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów in ynieryjnych na liniach
kolejowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.**

Grodzisk Mazowiecki 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 24 /2018
Zarządu
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.
z dnia 07 września 2018r.

w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych pod nazwą „Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynierskich na liniach kolejowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. WKD D-11”.

Na podstawie § 11 ust. 2 umowy Spółki oraz § 7 pkt 14 Regulaminu Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do użytku wewnętrzny przepis wewnętrzny pod nazwą „Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynierskich na liniach kolejowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. WKD D-11” zatwierdzony przez Prezesa Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Uchwałą Nr 47 /2018 z dnia 01 sierpnia 2018r. stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 14 września 2016r. Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. w zakresie pkt 3 (preambuła) oraz w § 1 pkt 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
/-/
Michał Panfil

Spis treści

Rozdział 1 Postanowienia ogólne.....	5
§ 1 Przedmiot instrukcji.....	5
§ 2 Zakres obowiązywania instrukcji.....	5
Rozdział 2 Definicje i określenia.....	5
§ 3 Definicje i określenia	5
Rozdział 3 System utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych.....	6
§ 4 Podstawowe zasady organizacji systemu.....	6
§ 5 Wydział Infrastruktury WKD sp. z o.o. w systemie utrzymania.....	7
Rozdział 4 Przegląd obiektów inżynieryjnych.....	8
§ 6 System przeglądów kolejowych obiektów inżynieryjnych	8
§ 7 Ogłędziny.....	8
§ 8 Kontrola okresowa co najmniej raz w roku	8
§ 9 Kontrola okresowa co najmniej raz na pięć lat	9
§ 10 Przegląd specjalny	10
§ 11 BHP w trakcie oględzin, kontroli lub przeglądów kolejowych obiektów inżynieryjnych.....	11
Rozdział 5 Ograniczenia w eksploatacji kolejowych obiektów inżynieryjnych	12
§ 12 Zakres stosowania	12
§ 13 Rodzaje ograniczeń eksploatacji obiektów.....	12
§ 14 Ograniczenia ruchu taboru kolejowego	12
Rozdział VI Planowanie robót utrzymaniowych.....	13
§ 15 Określenia podstawowe podane w § 4 definicje robót utrzymaniowych stosowane są w procesie diagnostyki do oceny wpływu robót na stan techniczny i przydatność użytkową obiektów. Do planowania działalności utrzymaniowej używa się natomiast określonych rodzajów robót ściśle dostosowanych do systemu finansowego Spółki.	13
§ 16 Definicje i wykazy rodzajów robót	13
Rozdział VII Dokumentacja utrzymaniowa.....	15
§ 17 Rodzaje dokumentacji	15
§ 18 Dokumentacja ewidencyjna	15
§ 19 Dokumentacja przeglądów	16
§ 20 Dokumentacja robót utrzymaniowych	16
§ 21 Dokumentacja eksploatacyjna	16
Załączniki DO INSTRUKCJI WKD D-11 UTRZYMANIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH.....	17
Załącznik nr 1 Protokół kontroli okresowej co najmniej raz w roku kolejowego obiektu inżynieryjnego.....	17
Tabela nr 1	19
Tabela nr 2	21
Załącznik nr 2 Protokół kontroli okresowej co najmniej raz na pięć lat kolejowego obiektu inżynieryjnego	22
Tabela nr 1	24
Tabela nr 2	25

Załącznik nr 3 Szczegółowy zakres stosowania metod monitoringu.....	26
Załącznik nr 4 Katalog uszkodzeń kolejowych obiektów inżynierskich.....	30
Załącznik do Katalogu Uszkodzeń . Opis uszkodzeń	34
II.1 Uszkodzenia elementów przesyłowych, w tym konstrukcji podatnych	34
II.2 Uszkodzenia elementów przesyłowych, stalowych lub sprężonych.....	46
II.3 Uszkodzenia przesyła kamiennego lub ceglanego	68
IV.1 Uszkodzenia elementów podpór lub ścian oporowych stalowych.....	80
IV.2 Uszkodzenia elementów podpór lub ścian oporowych betonowych, stalowych	91
IV.3 Uszkodzenia podpór lub ścian oporowych kamiennych lub ceglanych.....	106
V Uszkodzenia systemu odwodnienia.....	117
VI Uszkodzenia wyposażenia	119
VII Uszkodzenia otoczenia obiektu.....	131
ZMIANY I UZUPEŁNIENIA.....	137

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

Przedmiot instrukcji

Przedmiotem „Instrukcji utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.”, zwanej dalej „Instrukcją WKD D-11”, są zasady utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych.

§ 2.

Zakres obowiązywania instrukcji

1. Instrukcja WKD D-11 ma zastosowanie do:

- 1) eksploatowanych kolejowych obiektów inżynieryjnych usytuowanych w ciągach linii kolejowych użytku publicznego, na których dopuszczalna prędkość taboru nie przekracza 200 km/h;
 - 2) kolejowych obiektów inżynieryjnych wyłączonych z eksploatacji.
2. Zgody na odstępstwo od Instrukcji WKD D 11 udziela Zarząd WKD sp. z o.o. w formie uchwały z wyłączeniem wymogów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Rozdział 2 Definicje i określenia

§ 3

Definicje i określenia

1. Kolejowy obiekt inżynieryjny (obiekt) jest to budowla kolejowa wydzielona jako osobny środek trwały, należąca do jednego z wymienionych niżej rodzajów:

- 1) **most** - obiekt inżynieryjny umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami wodnymi jak: rzeki, strumienie, kanały, jeziora, zatoki morskie, zalewy rzeczne, itp., o szerokości w świetle pod co najmniej jednym przęsłem większej od 3,00 m;
 - 2) **wiadukt** - obiekt inżynieryjny umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami innymi niż przeszkody wodne, o szerokości w świetle pod co najmniej jednym przęsłem większej od 3,00 m;
 - 3) **przejście pod torami** - obiekt inżynieryjny, którego szerokość w świetle jest większa niż 3,00 m., usytuowany w obrębie stacji kolejowej lub związany funkcjonalnie ze stacją albo z przystankiem kolejowym, umożliwiający przeprowadzenie ciągu ruchu pieszego lub ciągu transportu bagażu oraz przesyłek pod linią kolejową;
 - 4) **przepust** - obiekt inżynieryjny umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami o szerokości w świetle pojedynczego otworu mniejszej lub równej 3,00m;
 - 5) **tunel liniowy** - obiekt inżynieryjny umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej pod powierzchnią terenu;
 - 6) **kładka dla pieszych** – obiekt inżynieryjny umożliwiający dostęp pieszych do peronów oraz innych budowli usytuowanych na obszarze kolejowym, służących do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowych, uwzględniony w regulaminie technicznym stacji i w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych stanowiący budowlę kolejową;
 - 7) **ściana oporowa** - obiekt inżynieryjny mający na celu zabezpieczenie skarp nasypu lub przekopu linii kolejowej.
2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
3. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
4. Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
- a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 - b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 - c) obiekt małej architektury.
5. Obiekt liniowy - obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności linia kolejowa.
6. Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, mosty, wiadukty,

estakady, tunele, przepusty, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu.

7. Utrzymanie - kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi działań administracyjnych, podejmowanych w okresie użytkowania obiektu, w celu zachowania go w stanie, w którym może on spełniać funkcje od niego żądane.
8. Remont (remont bieżący, remont główny) - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
9. Bieżąca konserwacja - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tego obiektu.
10. Przebudowa (modernizacja) - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość.
11. Roboty utrzymaniowe - roboty budowlane wykonywane w procesie utrzymania kolejowych obiektów inżynierskich.
12. Okres użytkowania - okres czasu w którym obiekt budowlany lub jego część, spełnia lub przewyższa wymagane parametry użytkowe obiektu.
13. Parametry użytkowe obiektu - wielkości charakteryzujące obiekt pod względem eksploatacyjnym.
14. Parametry techniczne obiektu (elementu) - wielkości charakteryzujące obiekt (element) pod względem konstrukcyjnym.
15. Parametry użytkowe linii kolejowej - wielkości charakteryzujące wymagania eksploatacyjne linii kolejowej.
16. Stan techniczny obiektu (elementu) - miara zgodności aktualnych wartości parametrów technicznych obiektu (elementu) z wartościami projektowanymi.
17. Przydatność użytkowa obiektu - miara zgodności aktualnych wartości parametrów użytkowych obiektu z wymaganymi wartościami tych parametrów.
18. Degradacja - proces pogarszania się wartości parametrów technicznych elementu (obektu) w czasie.
19. Sanacja - proces polepszania wartości parametrów technicznych elementu (obektu), w rezultacie wykonania robót utrzymaniowych.
20. Pracownik zespołu diagnostycznego - inspektor diagnosta, specjalista diagnosta, diagnosta w zespole diagnostycznym ds. obiektów inżynierskich.
21. Monitoring - planowe, zorganizowane zbieranie informacji o aktualnym stanie konstrukcji oraz jej zachowaniu pod wpływem występujących oddziaływań, a także o zmianie stanu konstrukcji w czasie (przebiegu zachodzących procesów), z wykorzystaniem:
 - 1) metod poszukiwania uszkodzeń lub określenia geometrii wewnętrznej i zewnętrznej konstrukcji;
 - 2) metod określania charakterystyk dynamicznych;
 - 3) metod określania charakterystyk materiałowych;
 - 4) metod określania stanu podpór mostowych i ich otoczenia;
 - 5) metod określania stanu łóżysk mostowych.

Każda z metod monitoringu może być stosowana w dowolnym interwale czasowym. Szczegółowy zakres stosowania każdej z metod jest opisany w Załączniku nr 3 Instrukcji WKD D-11.

Rozdział 3 System utrzymania kolejowych obiektów inżynierskich

§ 4

Podstawowe zasady organizacji systemu

1. Utrzymanie kolejowych obiektów inżynierskich obejmuje:
 - 1) zarządzanie utrzymaniem;
 - 2) diagnostykę obiektów;
 - 3) planowanie robót utrzymaniowych;
 - 4) prowadzenie dokumentacji budowlanej i utrzymaniowej.
2. Jednostką bezpośrednio utrzymującą obiekty jest Wydział Infrastruktury WKD sp. z o.o.

§ 5**Wydział Infrastruktury WKD sp. z o.o. w systemie utrzymania**

1. Wydział Infrastruktury WKD sp. z o.o. zarządza oraz bezpośrednio utrzymuje obiekty znajdujące się na stanie środków trwałych Spółki WKD.
2. Następujące elementy oraz urządzenia obce (tj. nie będące własnością WKD sp. z o.o.) - mimo, że znajdują się one w obrębie obiektów, utrzymywane są:
 - 1) urządzenia obce - przez ich właścicieli;
 - 2) szynowe konstrukcje odciążające i tymczasowe konstrukcje obiektów inżynierskich, gdy wbudowano je w celu wykonania robót przez wykonawców spoza WKD sp. z o.o. - przez wykonawcę robót;
 - 3) elementy konstrukcji nośnych obiektów związane z ruchomą komunikacją pionową (windy, schody ruchome) oraz ich mechanizmy i części ruchome - przez ich właścicieli lub zarządców.
3. Utrzymanie obiektów obejmuje realizację procedur systemu utrzymania obiektów a w szczególności:
 - 1) realizację ustalonej strategii utrzymania obiektów;
 - 2) diagnostykę obiektów;
 - 3) określanie potrzeb w zakresie utrzymania obiektów i planowanie robót utrzymaniowych;
 - 4) przygotowanie dokumentacji technicznej na roboty utrzymaniowe;
 - 5) organizację przetargów, zleceń, nadzór inwestorski i odbiory robót utrzymaniowych wykonywanych przez obcych wykonawców;
 - 6) opiniowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie urządzeń obcych na obiektach;
 - 7) usuwanie skutków awarii obiektów;
 - 8) prowadzenie dokumentacji budowlanej i utrzymaniowej obiektów oraz jej przechowywanie;
 - 9) współpracę z terenowymi jednostkami administracji państwowej, samorządowej, drogowej i wodnej, w zakresie utrzymania obiektów.

Rozdział 4 Przeglądy obiektów inżynieryjnych

§ 6

System przeglądów kolejowych obiektów inżynieryjnych

1. Celem przeglądów obiektów jest określenie stanu technicznego i przydatności użytkowej obiektów.
2. System przeglądów obiektów obejmuje:
 - 1) oględziny;
 - 2) kontrole okresowe, co najmniej raz w roku (kontrole coroczne);
 - 3) kontrole okresowe, co najmniej raz na pięć lat (kontrole pięcioletnie);
 - 4) przeglądy specjalne.
3. Kontrole i przeglądy, o których mowa w ust. 2, pkt. 2 - 4, powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

§ 7

Oględziny

1. Przedmiotem oględzin są wszystkie obiekty znajdujące się na eksploatowanych liniach kolejowych, będących w utrzymaniu Spółki.
2. Nie przeprowadza się oględzin obiektów na liniach kolejowych wyłączonych z eksploatacji.
3. Celem oględzin jest:
 - 1) Sprawdzenie czy stan obiektu nie stwarza zagrożenia dla jego bezpiecznej eksploatacji;
 - 2) stwierdzenie ewentualnych uszkodzeń elementów obiektów widocznych z poziomu toru.
4. Oględziny należy przeprowadzać w ramach obchodów torów z częstotliwością przewidzianą w Sprawozdaniu diagnostycznym stanu nawierzchni torowej i Instrukcji o warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych WKD D-1.
5. Oględziny przeprowadza torowca.
6. Oględzin dokonuje się podczas wykonywania obchodów torów, poprzez wizualną ocenę stanu elementów obiektów.
7. Dokumentację oględzin stanowi zapis w „Książce kontroli obchodów” – D803, dokonany zgodnie z wymaganiami Instrukcji o warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych WKD D-1, przy czym:
 - 1) pracownik zespołu diagnostycznego ma prawo wskazywania w „Książce kontroli obchodów” – D803, które elementy prowadzący oględziny winien mieć podszczególną obserwację;
 - 2) wniesiony zapis powinien dokładnie określać, o który fragment konstrukcji chodzi, zakres obserwacji oraz zjawiska, które mogą wystąpić.
8. Pracownik zespołu diagnostycznego powinien wnikliwie przeanalizować otrzymane informacje i sformułować wnioski dotyczące obiektu.
9. Na podstawie analizy wyników oględzin mogą być sformułowane wnioski dotyczące:
 - 1) wykonania dodatkowego, pozaplanowego przeglądu o zakresie przeglądu corocznego w określonym terminie;
 - 2) wprowadzenia ograniczeń w eksploatacji obiektu.

§ 8

Kontrola okresowa co najmniej raz w roku

1. Przedmiotem kontroli okresowej, co najmniej raz w roku są wszystkie obiekty znajdujące się na eksploatowanych i wyłączonych z eksploatacji liniach kolejowych, będących w utrzymaniu Spółki.
2. Celem kontroli okresowej, co najmniej raz w roku jest:
 - 1) ocena stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu;
 - 2) określenie ewentualnych uszkodzeń poszczególnych elementów obiektu;
 - 3) określenie rodzaju i przedmiaru niezbędnych robót bieżącej konserwacji;
 - 4) ocena przydatności użytkowej obiektu.

3. Kontrole coroczne należy przeprowadzać według rocznych planów, opracowanych przez Wydział Infrastruktury WKD i zatwierdzonych przez Zarząd WKD.
4. Kontrola coroczna może być przeprowadzona w trybie pozaplanowym, na podstawie wniosku z analizy wyników oględzin - w terminie podanym we wniosku.
5. Kontrolę coroczną przeprowadza pracownik zespołu diagnostycznego, z ewentualnym udziałem toromistrza.
6. Kontroli corocznej podlegają wszystkie elementy obiektu i jest ona dokonywana poprzez:
 - 1) wizualną ocenę poszczególnych elementów obiektu,
 - 2) dokonanie podstawowych pomiarów i badań wybranych elementów obiektu, przy użyciu sprzętu stanowiącego wyposażenie pracownika zespołu diagnostycznego.
7. Zakres oraz kryteria i skalę oceny poszczególnych elementów obiektu określa Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
8. Klasyfikację uszkodzeń przeprowadza się zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Instrukcji.
9. Dokumentację kontroli corocznej stanowi „Protokół okresowej kontroli, co najmniej raz w roku kolejowego obiektu inżynierskiego”, określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, który powinien być przechowywany w Wydziale Infrastruktury WKD do czasu rozbiórki (likwidacji) obiektu.
10. Analizę wyników kontroli corocznej przeprowadza pracownik zespołu diagnostycznego. Na podstawie analizy wyników kontroli corocznej formułowane są wnioski dotyczące:
 - 1) wykonania kontroli pięcioletniej lub przeglądu specjalnego obiektu w określonym terminie;
 - 2) rodzaju i przedmiaru robót bieżącej konserwacji;
 - 3) określenia warunków eksploatacji obiektu.

§ 9

Kontrola okresowa co najmniej raz na pięć lat

1. Przedmiotem kontroli okresowej co najmniej raz na pięć lat są wszystkie kolejowe obiekty znajdujące się na eksploatowanych i wyłączonych z eksploatacji liniach kolejowych, będące w utrzymaniu Spółki.
2. Celem kontroli pięcioletniej jest:
 - 1) uściślenie ocen stanu technicznego elementów obiektu, określonych w trakcie kontroli corocznej;
 - 2) określenie rodzaju, przedmiaru i kosztu robót utrzymaniowych, w dwóch strategiach:
 - a) maksimum - roboty niezbędne do przywrócenia obiektowi jego pierwotnych parametrów technicznych i użytkowych,
 - b) minimum - roboty niezbędne do utrzymania minimalnych parametrów technicznych i użytkowych obiektu, gwarantujących jego bezpieczną eksploatację;
 - 3) ewentualnie zakwalifikowanie obiektu do przeglądu specjalnego;
 - 4) określenie przydatności użytkowej obiektu.
3. Kontrole pięcioletnie należy przeprowadzać w terminach określonych przez Wydział Infrastruktury WKD.
4. Kontrolę pięcioletnią przeprowadza pracownik zespołu diagnostycznego, przy ewentualnym udziale innych osób wskazanych przez Wydział Infrastruktury WKD.
5. Kontroli pięcioletniej podlegają wszystkie elementy obiektu.
6. Przed przystąpieniem do kontroli pięcioletniej należy zapoznać się z dokumentacją techniczną i utrzymaniową obiektu.
7. Przegląd pięcioletni wykonuje się poprzez:
 - 1) szczegółową ocenę wizualną poszczególnych elementów obiektu;
 - 2) kontrolne badania własności mechanicznych i chemicznych materiałów;
 - 3) kontrolne pomiary parametrów geometrycznych obiektu;
 - 4) ewentualne zastosowanie wybranych metod monitoringu określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji, w celu:
 - a) poszukiwania uszkodzeń lub określenia geometrii wewnętrznej i zewnętrznej konstrukcji,
 - b) określania charakterystyk dynamicznych,
 - c) metody określania charakterystyk materiałowych,
 - d) metody określania stanu podpór mostowych i ich otoczenia,
 - e) metody określania stanu łożysk mostowych.
8. Zakres oraz kryteria i skalę oceny poszczególnych elementów obiektu określa Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
9. Klasyfikację uszkodzeń przeprowadza się zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Instrukcji.

10. Dokumentację kontroli pięcioletniej stanowi „Protokół kontroli okresowej co najmniej raz na pięć lat kolejowego obiektu inżynierskiego”, określony w Załączniku nr 2 do niniejszej Instrukcji, który powinien być przechowywany w Wydziale Infrastruktury WKD do czasu rozbiórki (likwidacji) obiektu.
11. Analizę wyników kontroli pięcioletniej przeprowadza zespół diagnostyczny. Na podstawie analizy wyników kontroli pięcioletniej formułowane są wnioski dotyczące:
 - 1) wykonania kolejnej kontroli pięcioletniej obiektu w określonym terminie;
 - 2) wykonania przeglądu specjalnego obiektu lub jego elementów, z podaniem zakresu i terminu takiego przeglądu;
 - 3) rodzaju i zakresu robót utrzymaniowych, z oszacowaniem ich kosztu;
 - 4) określenia warunków eksploatacji obiektu.

§ 10

Przegląd specjalny

1. Przedmiotem przeglądu specjalnego są obiekty wytypowane przez Wydział Infrastruktury WKD.
2. Przeglądy specjalne obiektów powinny być wykonywane, gdy wyniki innych rodzajów przeglądów nie dają wystarczających podstaw do podjęcia decyzji odnośnie ustalenia parametrów użytkowych i dalszych działań utrzymaniowych. Cel i zakres przeglądu specjalnego jest każdorazowo indywidualnie określany przez zespół diagnostyczny w uzgodnieniu z Wydziałem Infrastruktury i zatwierdzany przez Zarząd WKD.
3. Przeglądy specjalne obiektów dotyczące bezpiecznego użytkowania obiektu powinny być wykonywane każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach, zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, po każdym wykośleniu taboru na obiekcie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
4. Celem przeglądu specjalnego może być sprawdzenie aktualnej nośności eksploatacyjnej istniejącego obiektu. Sprawdzenia takiego należy dokonać poprzez:
 - 1) określenie wartości współczynnika α dla Modelu Obciążenia 71 lub SW/o według PN- EN 1991-2 EUROKOD 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów i porównanie wartości tego współczynnika z wymaganą dla danej linii;
 - 2) określenie kategorii linii, wynikającej ze sprawdzenia możliwości przenoszenia obciążenia przez obiekt od modeli obciążeń i charakterystyki geometrycznej wagonów wzorcowych określonych w normie PN-EN 15528 Kolejnictwo – Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą, dokonując sprawdzenia poczynsz od najwyższej kategorii D4 do najniższej A, w połączeniu z dopuszczalną prędkości pociągów dla każdej z tych kategorii.

Modele obciążeń wagonów wzorcowych reprezentatywne dla poszczególnych kategorii linii kolejowych według PN-EN 15528.

Kategoria linii	D4	D3	D2	C4	C3	C2	B2	B1	A
Nacisk osi (t)	22,5	22,5	22,5	20,0	20,0	20,0	18,0	18,0	16,0
Nacisk liniowy (t/m)	8,0	7,2	6,4	8,0	7,2	6,4	6,4	5,0	5,0

- 3) ustalenie możliwości przenoszenia przez obiekt obciążenia od indywidualnych modeli obciążeń od znanego taboru kursującego po linii kolejowej, np. od elektrycznych zespołów trakcyjnych lub wybranych typów wagonów, w połączeniu z dopuszczalną prędkości pociągów dla każdego z tych modeli obciążeń.
5. Terminy wykonania przeglądów specjalnych określone są przez zespół diagnostyczny w uzgodnieniu z Wydziałem Infrastruktury WKD.
6. Przegląd specjalny wykonywany jest przez specjalistyczne jednostki spoza Spółki.
7. W trakcie wykonywania przeglądu specjalnego pracownik Wydziału Infrastruktury WKD jest cały czas obecny na obiekcie, koordynując działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i osób oraz obserwując prowadzone badania i pomiary.
8. Jednostka podejmująca się wykonania przeglądu specjalnego powinna przedstawić jego projekt zawierający program, sposób realizacji i przewidywany do wykorzystania sprzęt badawczy, sporządzony na podstawie założeń, opracowanych przez Wydział Infrastruktury WKD i zatwierdzonych przez Zarząd WKD.
9. Projekt przeglądu specjalnego podlega akceptacji przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Infrastruktury ds. Drogowych i zatwierdzeniu przez Zarząd WKD.

10. Dokumentację przeglądu specjalnego stanowią:

- 1) „Protokół przeglądu specjalnego”, który powinien być przechowywany w Wydziale Infrastruktury WKD;
- 2) „Raport z przeglądu specjalnego”, który powinien być przechowywany w Wydziale Infrastruktury WKD do czasu rozbiórki (likwidacji) obiektu.

11. „Raport z przeglądu specjalnego” powinien zawierać analizę wyników przeglądu specjalnego oraz wnioski sformułowane przez wykonawcę przeglądu. Wnioski będące wynikiem przeglądu muszą jednoznacznie wskazywać, czy cel i zakres przeglądu specjalnego został zrealizowany.

12. Na podstawie wyników i wniosków przedstawionych przez wykonawcę przeglądu specjalnego, Wydział Infrastruktury WKD formułuje szczegółowe wnioski dotyczące:

- 1) wykonania dodatkowego przeglądu specjalnego o zmienionym zakresie;
- 2) powtórzenia przeglądu specjalnego przez innego wykonawcę;
- 3) określenia rodzaju, przedmiaru oraz przybliżonego kosztu robót utrzymaniowych;
- 4) określenia warunków eksploatacji obiektu.

§ 11

BHP w trakcie oględzin, kontroli lub przeglądów kolejowych obiektów inżynierskich

1. Podane w niniejszym rozdziale zasady obowiązują przy dokonywaniu oględzin, kontroli corocznych, kontroli pięcioletnich oraz przeglądów specjalnych obiektów.
2. Pracownicy zespołu diagnostycznego oraz Wydziału Infrastruktury dokonują przeglądów ściśle według harmonogramu zatwierdzonego przez Zarząd WKD. Każda zmiana od harmonogramu wymaga uzgodnienia przed przystąpieniem do przeglądu.
3. Pracownicy zespołu diagnostycznego oraz Wydziału Infrastruktury WKD, a także pracownicy biorący udział w przeglądach obiektów powinni posiadać aktualne badania lekarskie, w tym stwierdzające możliwość pracy na wysokości oraz aktualne, stosowne szkolenia w dziedzinie bhp.
4. W trakcie prowadzenia przeglądów każdy pracownik zespołu diagnostycznego oraz Wydziału Infrastruktury WKD powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej (adekwatnie do rodzaju wykonywanego przeglądu) i mieć założoną kamizelkę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z elementami odbłaskowymi.
5. Na wyposażenie, o którym mowa w ust. 4, składa się w szczególności:
Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze reguluje „Zakładowy regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego”.
6. Wyjście pracownika zespołu diagnostycznego lub Wydziału Infrastruktury WKD na szlak należy zgłosić pisemnie dyżurnemu ruchu stacji Komorów, zapisu tego dokona pracownik Wydziału Infrastruktury ds. Drogowych.
7. W przypadku, gdy niezbędne jest wprowadzenie obostrzeń w prowadzeniu ruchu pociągów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami (np. konieczność informowania drużyn pociągowych o pracach prowadzonych na obiekcie, wprowadzenia ograniczenia prędkości pociągów, zamknięcia torów), to przed przystąpieniem do pracy na liniach WKD, pracownik Wydziału Infrastruktury dokonuje czytelnego wpisu do „Dziennika oględzin rozjazdów, skrzyżowań torów w jednym poziomie oraz wyrzutni płóz hamulcowych na górkach rozrządowych D – 831” wraz z jego ustnym objaśnieniem. Dyżurny ruchu stacji Komorów potwierdza podpisem przyjęcie tego wpisu do wiadomości.
8. Przemieszczanie się pracowników zespołu diagnostycznego lub Wydziału Infrastruktury po torach linii WKD oraz praca w obrębie skrajni budowli winno być dokonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych WKD” (WKD D-1)
9. Zasadniczym środkiem łączności pracowników Wydziału Infrastruktury WKD lub zespołu diagnostycznego wykonującego przegląd jest radiotelefon. Radiotelefon powinien mieć zaprogramowane kanały pociągowe i ratunkowy, ale wykorzystywanie tych kanałów dopuszczalne jest jedynie w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa ruchu pociągów.
10. Ze względu na bezpieczeństwo pracy, w trakcie przebywania w obrębie skrajni budowli oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie pracownicy Wydziału Infrastruktury WKD lub zespołu diagnostycznego powinni pozostawać na nasłuchu przy użyciu urządzeń radiolączności obowiązującej na liniach kolejowych WKD.
11. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, pracownik zgodnie z instrukcją WKD R-1 rozdział 10 oraz instrukcją WKD A-1 użyje wszelkich dostępnych środków do poinformowania dyżurnego ruchu o zagrożeniu.
12. Przy korzystaniu ze środków radiolączności należy przestrzegać „Instrukcji o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych WKD A-9” i „Instrukcji o użytkowaniu urządzeń radiolączności pociągowej WKD R-5”, a każdy pracownik zespołu diagnostycznego powinien być przeszkolony w zakresie znajomości tych instrukcji oraz obsługi radiotelefonu.
13. W przypadku wykonywania prac na torach w obrębie skrajni budowli linii kolejowej, pracownik zespołu diagnostycznego zarządza sposób zabezpieczenia i oznakowania miejsca tych prac, zgodnie z „Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych WKD (WKD D 1) i „Instrukcją sygnalizacji (WKD A 1).

14. W trakcie kontroli okresowych i przeglądów specjalnych obiekty podlegają zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnie z „Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych WKD (WKD D 1) oraz „Instrukcją sygnalizacji (WKD A 1).
15. Przy wykorzystywaniu w trakcie przeglądów urządzeń mechanicznych obowiązują przepisy BHP stosowne dla danego urządzenia.
16. W przypadku wykonywania przeglądów w obrębie skrajni ruchu ciągów komunikacyjnych innych niż linie kolejowe (np. skrajni drogowej, tramwajowej, żeglugowej) zajęcie lub ograniczenie skrajni należy uzgodnić z zarządcą ciągu komunikacyjnego. W wyniku uzgodnienia należy zapewnić zabezpieczenie i oznakowanie umożliwiające bezpieczne prowadzenie przeglądów.
17. W trakcie dokonywania kontroli okresowej (przeglądu) jednoosobowo przez pracownika zespołu diagnostycznego, można ją wykonywać pod warunkiem pracy poza skrajnią budowli linii kolejowych WKD.

Rozdział 5 Ograniczenia w eksploatacji kolejowych obiektów inżynierskich

§ 12

Zakres stosowania

Ustalenia niniejszego rozdziału stosuje się w sytuacji, gdy niezbędne jest ograniczenie parametrów użytkowych obiektów (np. prędkość taboru kolejowego, nacisk osiowy, skrajnia na i pod obiektem, możliwość mijania się i hamowania pociągu, itp.) ze względu na:

- 1) zły stan techniczny obiektów lub ich elementów;
- 2) konieczność wykonania na tych obiektach robót utrzymaniowych, których technologia koliduje z możliwością swobodnego prowadzenia ruchu kolejowego, samochodowego, lub pieszego;
- 3) inne zagrożenia bezpiecznej eksploatacji obiektów.

§ 13

Rodzaje ograniczeń eksploatacji obiektów

Rozróżnia się następujące rodzaje ograniczeń eksploatacji obiektów:

- 1) stałe;
- 2) doraźne.

§14

Ograniczenia ruchu taboru kolejowego

1. Wszelkie ograniczenia ruchu taboru kolejowego należy wprowadzać i odwoływać zgodnie z § 52 „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów WKD R-1”.
2. Za osygnalizowanie wprowadzonych ograniczeń zgodnie z „Instrukcją sygnalizacji” (WKD A 1) odpowiada Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury WKD ds. drogowych.
3. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu technicznego obiektu lub zaistnienia innego zagrożenia bezpiecznej eksploatacji obiektu, ograniczenie parametrów użytkowych wprowadza się w trybie zgodnym z postanowieniami § 52 „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów WKD R-1”.
4. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, pracownik, który stwierdził ten stan, obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić dyżurnego ruchu stacji Komorów.

Rozdział VI Planowanie robót utrzymaniowych

§ 15

Określenia podstawowe podane w § 4 definicje robót utrzymaniowych stosowane są w procesie diagnostyki do oceny wpływu robót na stan techniczny i przydatność użytkową obiektów. Do planowania działalności utrzymaniowej używa się natomiast określeń rodzajów robót ściśle dostosowanych do systemu finansowego Spółki.

1. Do planowania i rozliczania działalności utrzymaniowej w zakresie kolejowych obiektów wyszczególnia się następujące rodzaje robót:
 - 1) bieżące konserwacje;
 - 2) remont (remont bieżący, remont główny);
 - 3) budowa lub przebudowa (inwestycje).
2. Zakresy techniczne poszczególnych rodzajów robót zdefiniowano w §16.
3. Analiza zakresu niezbędnych robót musi obejmować aktualny stan obiektu oraz wymagania stawiane przez aktualnie obowiązujące warunki techniczne dla obiektów, polskie normy i inne uregulowania dotyczące istniejących obiektów.
4. Podstawę planowania robót o zakresie bieżącej konserwacji stanowią wyniki kontroli corocznych.
5. Plany remontów oraz budowy lub przebudowy sporządza się, jako plany roczne, przy czym planowanie tych robót odbywa się w roku poprzedzającym ich realizację. Podstawę planowania remontów oraz budowy lub przebudowy stanowią wyniki kontroli pięcioletnich i ewentualnie przeglądów specjalnych oraz strategia Spółki.

§ 16

Definicje i wykazy rodzajów robót

1. Bieżąca konserwacja obiektów obejmuje wszystkie zabiegi zapewniające właściwe warunki funkcjonowania tych obiektów oraz opóźniające ich naturalną degradację.
2. Do najczęściej wykonywanych robót o zakresie bieżącej konserwacji zalicza się:
 - 1) usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, powodujących nieestetyczny wygląd budowli;
 - 2) utrzymanie w czystości dźwigarów głównych, jezdni, ław i ciosów podłożyskowych;
 - 3) zmycie strumieniem wody płaskich powierzchni konstrukcji stalowych, na których najczęściej zalegają zanieczyszczenia;
 - 4) oczyszczenie w zimie ze śniegu i lodu pomostu, dźwigarów, jezdni, nisz łożyskowych i łożysk;
 - 5) utrzymanie w należytym stanie wszelkich urządzeń wyposażenia obiektów;
 - 6) utrzymanie w drożności urządzeń odwadniających;
 - 7) dokręcanie i smarowanie śrub;
 - 8) miejscowe oczyszczenie z rdzy i częściowe malowanie elementów stalowych szczególnie narażonych na szybką korozję;
 - 9) utrzymanie w należytym stanie znaków wodnych i drogowych;
 - 10) oczyszczenie i smarowanie części tocznych i ślizgowych łożysk;
 - 11) utrzymanie w należytym stanie skarp i stożków nasypów;
 - 12) oczyszczenie dna cieków pod małymi mostami lub w przepustach;
 - 13) usuwanie zanieczyszczeń koryta i brzegów rzeki w otoczeniu podpór mostu;
 - 14) usuwanie roślinności i zanieczyszczeń z obiektów i ich otoczenia;
 - 15) wykonywanie drobnych napraw drenaży i odwodnienia obiektów;
 - 16) utrzymanie w należytym stanie urządzeń wentylacyjnych;
 - 17) spoinowanie wykruszonych spoin między cegłami lub ciosami kamiennymi;
 - 18) uzupełnianie małych ubytków muru lub betonu;
 - 19) zakładanie marek kontrolnych lub punktów pomiarowych na obiektach wymagających szczególnych obserwacji;
 - 20) utrzymanie w należytym stanie urządzeń przeciwpożarowych;
 - 21) utrzymanie w należytym stanie urządzeń zabezpieczających przed skutkami wykołowania taboru;
 - 22) oczyszczanie i smarowanie przyrządów wyrównawczych.
3. Remonty bieżące obiektów poprawiają warunki eksploatacji najważniejszych elementów konstrukcyjnych, przywracają nośność niektórych jego elementów konstrukcyjnych oraz poprawiają stan techniczny całego obiektu.
4. Do najczęściej wykonywanych remontów bieżących zaliczane są:

- 1) wymiana mostownic i chodników;
 - 2) naprawa, wzmocnienie lub wymiana zużytych pojedynczych drugorzędnych elementów konstrukcji stalowej;
 - 3) wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących śrub i nitów;
 - 4) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej;
 - 5) naprawa uszkodzonych połączeń spawanych;
 - 6) uzupełnienie ubytków konstrukcji masywnych nowymi materiałami;
 - 7) regulacja łożysk i naprawa ciosów;
 - 8) naprawa powierzchniowa podpór masywnych, w tym torkretowanie;
 - 9) naprawa urządzeń odwadniających i izolacji;
 - 10) osadzanie lub wymiana obłuzowanych bloków kamiennych;
 - 11) iniekcja pęknięć konstrukcji podpór;
 - 12) obrukowanie stożków nasypów;
 - 13) wymiana pojedynczych ciosów podporowych;
 - 14) naprawa lub wykonanie schodów zejściowych z nasypu;
 - 15) wykonanie umocnienia dna cieku pod obiektem;
 - 16) naprawa i torkretowanie ścian i sklepień tuneli liniowych;
 - 17) naprawa izolacji, urządzeń odwadniających i wentylacyjnych w tunelach liniowych;
 - 18) naprawa schodów, posadzek i świetlików w przejściach pod torami;
 - 19) naprawa mechanicznych urządzeń odwadniających w przejściach pod torami;
 - 20) wszelkie roboty o zakresie bieżącej konserwacji, których konieczność wykonania zaistniała w okresie przeprowadzania remontu bieżącego na danym obiekcie.
5. Remonty główne obiektów polegają na wymianie zasadniczych elementów niekonstrukcyjnych albo wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych lub ich częściowej wymianie, co w efekcie przywraca pełne parametry techniczne oraz użytkowe obiektu.
6. Do najczęściej wykonywanych remontów głównych obiektów inżynierskich zaliczane są:
- 1) wzmocnienie stalowej konstrukcji nośnej lub jej elementów;
 - 2) wymiana jezdni na przęsłach stalowych;
 - 3) wymiana lub naprawa w większym zakresie stalowych elementów konstrukcji nośnej i jezdni;
 - 4) wzmocnienie konstrukcji nośnej dźwigarów stalowych przez zastosowanie nakładek, sprężania zewnętrznego lub zespolenia konstrukcji;
 - 5) wzmocnienia połączeń nitowanych lub spawanych przez zastosowanie śrub sprężających;
 - 6) wymiana izolacji jezdni, sklepień i płyt z dostosowaniem systemu odwodnienia do warunków technicznych;
 - 7) wzmocnienie korpusów podpór;
 - 8) wzmocnienie fundamentów podpór;
 - 9) przebudowa ław lub ciosów podłożyskowych;
 - 10) przebudowa lub wzmocnienie sklepień dodatkową powłoką żelbetową;
 - 11) wzmocnienie lub częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych tuneli liniowych;
 - 12) całkowita wymiana lub wykonanie nowych urządzeń odwadniających, wentylacyjnych i oświetleniowych w tunelach liniowych;
 - 13) częściowa wymiana ściany oporowej lub wzmocnienie istniejącej ściany oporowej;
 - 14) wszelkie roboty o zakresie bieżącej konserwacji oraz remonty bieżące, których potrzeba wynika w czasie wykonywania remontu głównego danego obiektu.
7. Budowa lub przebudowa obiektów polega na wykonaniu nowych obiektów lub przywróceniu pełnych ich parametrów technicznych lub użytkowych poprzez wymianę zasadniczych elementów konstrukcyjnych obiektów istniejących, w tym na poprawie lub zwiększeniu ich parametrów technicznych i użytkowych.
8. Do najważniejszych zadań o zakresie budowy lub przebudowy należy zaliczyć:
- 1) całkowitą wymianę konstrukcji nośnej z dostosowaniem podpór do nowej konstrukcji;
 - 2) dostosowanie konstrukcji do wymogów obowiązującej na danej linii kolejowej skrajni budowli i obciążenia ruchomego;
 - 3) zwiększenie światła poziomego lub pionowego obiektu;
 - 4) wymiana konstrukcji nośnej co najmniej jednego przęsła i podpory;
 - 5) przebudowa mostu lub wiaduktu na przepust lub przejście pod torami;
 - 6) przebudowa przepustu polegająca na zmianie światła i materiału;
 - 7) przebudowa obiektu w nowej lokalizacji;
 - 8) dobudowa obiektu w osi istniejącego;
 - 9) wszelkie bieżące konserwacje lub remonty, których potrzeba wynika w czasie wykonywania zadania inwestycyjnego na obiekcie inżynierskim;
 - 10) wszelkie roboty bieżącej konserwacji albo remontów, które należy wykonać na obiektach objętych przebudową.

Rozdział VII Dokumentacja utrzymaniowa

§ 17

Rodzaje dokumentacji

1. W skład dokumentacji utrzymaniowej wchodzi:
 - 1) dokumentacja ewidencyjna;
 - 2) dokumentacja przeglądów;
 - 3) dokumentacja robót utrzymaniowych;
 - 4) dokumentacja eksploatacyjna.
2. Dla każdego kolejowego obiektu inżynierskiego prowadzi się „Książkę Obiektu Budowlanego”.

§ 18

Dokumentacja ewidencyjna

1. Dokumentacja ewidencyjna zawiera podstawowe parametry techniczne i użytkowe obiektów.
2. Każdy kolejowy obiekt inżynierski powinien posiadać „kartę ewidencyjną obiektu”, zawierającą podstawowe dane ewidencyjne.
3. „Karta ewidencyjna obiektu” na nośnikach papierowych musi być przechowywana do czasu rozbiórki (likwidacji) obiektu.

§ 19

Dokumentacja przeglądów

1. Dokumentacja przeglądów obejmuje wyniki kontroli okresowej raz w roku, kontroli okresowej co pięć lat i specjalnej.
2. Elementami dokumentacji przeglądów są:
 - 1) „Protokół kontroli okresowej rocznej obiektu inżynierskiego”;
 - 2) „Protokół kontroli okresowej pięcioletniej obiektu inżynierskiego”;
 - 3) „Protokół przeglądu specjalnego”;
 - 4) „Raport z przeglądu specjalnego”.
3. Formę „Raportu z przeglądu specjalnego” określa każdorazowo Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury WKD ds. drogowych .
4. Wyniki wszystkich rodzajów kontroli oraz przeglądów powinny być gromadzone i przechowywane do czasu rozbiórki (likwidacji) obiektu Po upływie 10 lat od wykonania przeglądu dopuszcza się przechowywanie tych wyników w formie zarchiwizowanej.

§ 20

Dokumentacja robót utrzymaniowych

1. Dokumentacja robót utrzymaniowych obejmuje wszystkie roboty o zakresie remontu, przebudowy oraz budowy, wykonywane na obiektach.
2. Na dokumentację robót utrzymaniowych składają się:
 - 1) dokumenty związane z przygotowaniem i rozpoczęciem robót;
 - 2) dokumentacja projektowo-kosztorysowa;
 - 3) dziennik budowy;
 - 4) książka obmiaru robót;
 - 5) dokumenty związane z odbiorem:
 - a) materiałów,
 - b) elementów wykonanych w wytwórniach konstrukcji,
 - c) robót (odbioru częściowe i końcowe);
 - 6) dokumenty związane z przekazaniem obiektu do eksploatacji.
3. Dokumentacja robót utrzymaniowych powinna być przechowywana do czasu rozbiórki (likwidacji) obiektu.
4. Dane o robotach utrzymaniowych powinny być gromadzone i przechowywane do czasu rozbiórki (likwidacji) obiektu Po upływie 10 lat od wykonania robót dopuszcza się przechowywanie tych danych w formie zarchiwizowanej.

§ 21

Dokumentacja eksploatacyjna

1. Dokumentacja eksploatacyjna obejmuje wszystkie zdarzenia związane z eksploatacją obiektu, istotne dla procesu jego utrzymania.
 - 1) Na dokumentację eksploatacyjną składają się informacje dotyczące następujących zdarzeń: wyjątkowe (ponadnormatywne) obciążenia obiektu;
 - 2) wykolejenia taboru kolejowego na obiekcie;
 - 3) kolizje środków transportowych z elementami konstrukcji obiektu;
 - 4) awarie urządzeń obcych usytuowanych na obiekcie lub w jego pobliżu;
 - 5) zmiany ukształtowania przeszkód związanych z obiektem (np. regulacja cieków wodnych, przebudowa dróg kołowych lub linii kolejowych);
 - 6) inne zdarzenia związane z eksploatacją obiektu, a istotne dla procesu utrzymania.
2. Na dokumentację eksploatacyjną składa się szczegółowa dokumentacja zdarzeń (np. wielkości i schematy obciążeń, zdjęcia, rysunki, wyniki badań i pomiarów).
3. Dokumentacja eksploatacyjna powinna być przechowywana do czasu likwidacji obiektu.
4. Dane eksploatacyjne powinny być gromadzone i przechowywane do czasu rozbiórki (likwidacji) obiektu. Po upływie 10 lat od wykonania robót dopuszcza się przechowywanie tych danych w formie zarchiwizowanej.

ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI WKD D-11 UTRZYMANIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

Załącznik nr 1

Protokół kontroli okresowej co najmniej raz w roku kolejowego obiektu inżynierskiego

art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1332.)

1. Wprowadzenie.

Ocenę stanu technicznego obiektu wykonuje się poprzez ocenę poszczególnych elementów obiektu, przy czym:

- 1) uszkodzenia klasyfikuje się zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli nr 1.;
- 2) w przypadku kontroli corocznej uszkodzenia należy identyfikować za pomocą metod określonych w §8 niniejszej Instrukcji.
W przypadku kontroli corocznej ocena ma charakter powierzchniowy;
- 3) ocenę dla poszczególnych elementów obiektu wystawia się według zasad zawartych w Tabeli nr 2;
- 4) zasady oceny ograniczeń eksploatacyjnych oraz sposób ostatecznej oceny obiektu podane są w uwagach ogólnych;
- 5) wnioski i zalecenia z kontroli corocznej przeprowadzane są wg zasad zawartych w § 8 niniejszej Instrukcji;

2. Globalna ocena obiektu.

- 1) globalny stopień oceny obiektu odpowiada najniższemu stopniowi oceny elementu krytycznego, decydującego o bezpiecznym spełnianiu przez ten obiekt funkcji założonej w projekcie;
- 2) elementem krytycznym może być element pomostu, zapewniający bezpieczny przejazd pociągu oraz każdy element decydujący o nośności i stateczności przęsła;
- 3) skala oceny ma zastosowanie w kontroli corocznej, pięcioletniej i przeglądzie specjalnym.

3. Zasady oceny ograniczeń eksploatacyjnych oraz sposób ostatecznej oceny obiektu:

- 1) oceny dopuszczalnej prędkości oraz nośności dokonuje się na podstawie oceny kontrolującego;
- 2) niezależnie od stopnia oceny globalnej całego obiektu, należy podać aktualną nośność obiektu inżynierskiego poprzez podanie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osi w kN pod obciążeniem statycznym;
- 3) należy podać ograniczenia prędkości dla pociągów.;
- 4) ograniczenia skrajni budowli linii kolejowej, jeżeli występują należy podawać opisowo;
- 5) ograniczenia nośności, prędkości i skrajni budowli linii kolejowej należy rozpatrywać osobno;
- 6) ostateczna ocena obiektu powinna określić:
 - a) globalny stopień oceny obiektu według oceny stanu technicznego,
 - b) maksymalny dopuszczalny nacisk osi pod obciążeniem statycznym w kN,
 - c) maksymalną prędkość pociągów km/h,
 - d) ograniczenia skrajni budowli.
- 7) w przypadku oceny urządzeń obcych diagnosta ocenia wyłącznie wygląd zewnętrzny urządzeń obcych oraz widoczne zakłócenia w ich normalnej pracy. Wnioski z oceny kontrolujący zamieszcza we Wnioskach i Zaleceniach;
- 8) wnioski z oceny estetyki obiektu i współgrania ze środowiskiem obiektu należy umieścić we Wnioskach i Zaleceniach.

4. Wzór protokołu kontroli okresowej co najmniej raz w roku kolejowego obiektu inżynierskiego.
Protokół kontroli okresowej co najmniej raz w roku kolejowego obiektu inżynierskiego

Nr protokołu		Data kontroli	
Imię i nazwisko kontrolującego		Nr uprawnień	

DANE EWIDENCYJNO-INWENTARZOWE

Nr ewidencyjny		Konstrukcja ustroju nośnego	
Nr i nazwa linii kolejowej		Ilość przęseł	
km linii kolejowej		Ilość torów	
Rodzaj obiektu		Długość eksploatacyjna obiektu [Le]	
Rok budowy / Rok ostatniego remontu	/	Światło poziome [Lo]	
Przeszkoda		Wysokość w świetle [ho]	

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Rodzaj elementu (wg Tabeli nr 1): Uwaga: Należy dokonać oceny kolejno wszystkich elementów z Tabeli nr 1 wymienionych dla danego rodzaju obiektu inżynierskiego	OCENA /5 (wg Tabeli nr 2)
OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU (wg numeracji i opisu uszkodzeń z Załącznika nr 4):	
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA LUB RYSUNKOWA USZKODZEŃ ELEMENTU:	
Fot. Xx; Rys. xx	

Obiekt nadaje się do eksploatacji z następującymi ograniczeniami/ Obiekt nie nadaje się do eksploatacji/*

OGROANICZENIA EKSPLOATACYJNE:

Prędkość [km/h]	Maksymalny nacisk osi kN/os	Skrajnia budowli linii kolejowej

OSTATECZNA OCENA OBIEKTU:

WNIOSKI I ZALECENIA

TERMIN WYKONANIA

Podpis i pieczęć kontrolującego

*niepotrzebne skreślić,

Tabela nr 1

Rodzaje elementów obiektu inżynierskiego podlegające ocenie w zależności od rodzaju obiektu.

Rodzaj obiektu inżynierskiego						
Most	Wiadukt	Przejście pod torami	Przepust	Tunel liniowy	Kładka dla pieszych	Ściana oporowa
Strefy przejściowe (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Strefy przejściowe (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Strefy przejściowe (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Strefy przejściowe (uszkodzenia według Działu VII K.U.)		Nawierzchnia kładki (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Strefy przejściowe (uszkodzenia według Działu VII K.U.)
Przęsła (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Przęsła (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Ściany obudowy (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Płyta górna, przęsło lub sklepienie (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Ściany czołowe (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Przęsła (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Teren nad konstrukcją (uszkodzenia według Działu VII K.U.)
Przyczółki (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Przyczółki (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Strop/sklepienie (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Ściany przepustu (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Ściany obudowy (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Przyczółki (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Korpus konstrukcji (uszkodzenia według Działu IV K.U.)
Skrzydła (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Skrzydła (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Płyta denna (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Płyta denna i fundamenty (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Strop/sklepienie (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Skrzydła (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)
Filary (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Filary (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Chodniki (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Elementy rurowe (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Płyta denna (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Filary (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)
Łożyska (uszkodzenia według Działu III K.U.)	Łożyska (uszkodzenia według Działu III K.U.)	Konstrukcje oporowe (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Elementy ramowe (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Podpory (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Łożyska (uszkodzenia według Działu III K.U.)	Zakotwienia kotew gruntowych (uszkodzenia według Działu IV K.U.)
Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Głowica wlotowa (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Komory wentylacyjne (uszkodzenia według Działu VIII K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Chodniki służbowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)
Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Głowica wylotowa (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Konstrukcje oporowe (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Oslony przeciwpiorażeniowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)
Nasypy i skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Nasypy i skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Nasypy i skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	
Przeszkoda (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Przeszkoda (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Podpory (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Przeszkoda (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	
Chodniki służbowe (poręczce) (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Chodniki służbowe (poręczce) (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Urządzenia wentylacyjne (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Nasypy i skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Pochylnie i schody (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	

		K.U.)				
Dylatacje (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Dylatacje (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Systemy ochrony przeci- pożarowej (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Koryto ciekłu (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Urządzenia wentylacyjne (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Oświetlenie (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	

Oslony przeciw- porażeniowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Oslony przeciw- porażeniowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Oświetlenie (uszkodzenia według Działu VI K.U.)		Systemy ochrony przeciwpożarowej (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Windy (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	
Ekrany akustyczne (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Ekrany akustyczne (uszkodzenia według Działu VI K.U.)			Oświetlenie (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Oslony przeciw- porażeniowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	
Systemy ochrony przeciwpożarowej (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Systemy ochrony przeciwpożarowej (uszkodzenia według Działu VI K.U.)			Chodniki służbowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)		

Objaśnienia: K.U. - Katalog Uszkodzeń Kolejowych Obiektów Inżynieryjnych (Załącznik nr 4)

Tabela nr 2

Skala oceny stanu elementów kolejowego obiektu inżynierskiego.

Stopień oceny	Określenie stanu	Opis stanu elementu
5	bardzo dobry	bez widocznych uszkodzeń powierzchniowych i zanieczyszczeń
4	dobry	uszkodzenia powierzchniowe lub zanieczyszczenia lub defekty wewnętrzne nie świadczące o procesach degradacji
3	dostateczny	uszkodzenia świadczące o procesach degradacji zachodzących w warstwach wewnętrznych nie obniżających jednak przydatności użytkowej elementu
2	niedostateczny	uszkodzenia świadczące o zmniejszeniu przydatności i kwalifikujące element do remontu lub wymiany
1	przedawaryjny	uszkodzenia świadczące o znacznym stopniu destrukcji, kwalifikującym element do natychmiastowego remontu lub wymiany
0	awaryjny	element zniszczony w stopniu wyłączającym go ze współpracy z innymi elementami

Załącznik nr 2

Protokół kontroli okresowej co najmniej raz na pięć lat kolejowego obiektu inżynierskiego

art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1332);

1. Wprowadzenie.

Ocenę stanu technicznego obiektu wykonuje się poprzez ocenę poszczególnych elementów obiektu, przy czym:

- 1) uszkodzenia klasyfikuje się zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli nr 1;
- 2) uszkodzenia należy identyfikować za pomocą metod określonych w § 9 niniejszej Instrukcji. ocena ma charakter kompleksowy i może obejmować uszkodzenia zarówno na powierzchni jak i w głębi elementu. W przypadkach uzasadnionych stosuje się metody monitoringu, zgodnie z Załącznikiem nr 3;
- 3) ocenę dla poszczególnych elementów obiektu wystawia się według zasad zawartych w Tabeli nr 2;
- 4) zasady oceny ograniczeń eksploatacyjnych oraz sposób ostatecznej oceny obiektu podane są w uwagach ogólnych Załącznika nr 2;
- 5) wnioski i zalecenia należy ustalać według zasad zawartych w § 9 niniejszej Instrukcji.

2. Globalna ocena obiektu:

- 1) globalny stopień oceny obiektu odpowiada najniższemu stopniowi oceny elementu krytycznego, decydującego o bezpiecznym spełnianiu przez ten obiekt funkcji założonej w projekcie;
- 2) elementem krytycznym może być element pomostu, zapewniający bezpieczny przejazd pociągu oraz każdy element decydujący o nośności i stateczności przęsła;
- 3) skala oceny ma zastosowanie w kontroli corocznej, pięcioletniej i przeglądzie specjalnym.

3. Uwagi ogólne:

- 1) oceny dopuszczalnej prędkości oraz nośności dokonuje się wyłącznie na podstawie obliczeniowej analizy konstrukcji, dokonanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi. Parametry dotyczące prędkości oraz nośności muszą być oparte na rzeczywistych cechach konstrukcji oraz rzeczywistych właściwościach materiałów;
- 2) niezależnie od stopnia oceny globalnej całego obiektu, należy podać aktualną nośność obiektu inżynierskiego, poprzez podanie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osi w kN pod obciążeniem statycznym;
- 3) należy podać ograniczenia prędkości dla pociągów;
- 4) ograniczenia skrajni budowli linii kolejowej, jeżeli występują, należy podawać opisowo;
- 5) ograniczenia nośności, prędkości i skrajni budowli linii kolejowej należy rozpatrywać osobno.
- 6) ostateczna ocena obiektu powinna określić:
 - a) globalny stopień oceny obiektu według oceny stanu technicznego,
 - b) maksymalny dopuszczalny nacisk osi w kN pod obciążeniem statycznym,
 - c) maksymalną prędkość pociągów km/h,
 - d) ograniczenia skrajni budowli.
- 7) w przypadku urządzeń obcych ocenie podlega wyłącznie wygląd zewnętrzny urządzeń obcych oraz widoczne zakłócenia w ich normalnej pracy. Wnioski z oceny zamieszcza się we Wnioskach i Zaleceniach.
- 8) wnioski z oceny estetyki obiektu i współgrania ze środowiskiem obiektu należy umieścić we Wnioskach i Zaleceniach.

4. Wzór protokołu kontroli okresowej co najmniej raz na pięć lat kolejowego obiektu inżynierskiego.
Protokół kontroli okresowej co najmniej raz na pięć lat kolejowego obiektu inżynierskiego

Nr protokołu		Data kontroli	
Imię i nazwisko kontrolującego		Nr uprawnień	

DANE EWIDENCYJNO-INWENTARZOWE

Nr ewidencyjny		Konstrukcja ustroju nośnego	
Nr i nazwa linii kolejowej		Ilość przęseł	
km linii kolejowej		Ilość torów	
Rodzaj obiektu		Długość eksploatacyjna. [Le]	
Rok budowy / Rok ostatniego remontu	/	Światło poziome [Lo]	
Przeszkoda		Wysokość w świetle [ho]	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Fot. xx	Fot. xx
---------	---------

OCENA STANU TECHNICZNEGO

<i>Rodzaj elementu (wg Tabeli nr 1):</i> Uwaga: Należy dokonać oceny kolejno wszystkich elementów z Tabeli nr 1 wymienionych w ramach danego rodzaju obiektu inżynierskiego	OCENA..../5 (wg Tabeli nr 2)
OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU (wg numeracji i opisu uszkodzeń z Załącznika nr 4):	
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA USZKODZEŃ ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU: Fot. Xx; Rys. xx	

Obiekt nadaje się do eksploatacji z następującymi ograniczeniami:/ Obiekt nie nadaje się do eksploatacji/*

OGRANICZENIA EKSPLOATACYJNE:

Prędkość [km/h]	Maksymalny nacisk osi kN/oś	Skrajnia budowli linii kolejowej
-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OSTATECZNA OCENA OBIEKTU:
WNIOSKI I ZALECENIA

TERMIN WYKONANIA

podpis i pieczęć kontrolującego

*niepotrzebne skreślić,

Tabela nr 1

Rodzaje elementów obiektu inżynierskiego podlegające ocenie w zależności od rodzaju obiektu

Rodzaj obiektu inżynierskiego						
Most	Wiadukt	Przejście pod torami	Przepust	Tunel liniowy	Kładka dla pieszych	Ściana oporowa
Strefy przejściowe (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Strefy przejściowe (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Strefy przejściowe (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Strefy przejściowe (uszkodzenia według Działu VII K.U.)		Nawierzchnia kładki (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Strefy przejściowe (uszkodzenia według Działu VII K.U.)
Przęsła (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Przęsła (uszkodzenia wg Działu II K.U.)	Ściany obudowy (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Płyta górna, przęsło lub sklepienie (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Ściany czołowe (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Przęsła (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Teren nad konstrukcją (uszkodzenia według Działu VII K.U.)
Przyczółki (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Przyczółki (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Strop/sklepienie (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Ściany przepustu (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Ściany obudowy (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Przyczółki (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Korpus konstrukcji (uszkodzenia według Działu IV K.U.)
Skrzydła (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Skrzydła (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Płyta denna (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Płyta denna i fundamenty (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Strop/sklepienie (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Skrzydła (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)
Filary (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Filary (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Chodniki (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Elementy rurowe (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Płyta denna (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Filary (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)
Łożyska (uszkodzenia według Działu III K.U.)	Łożyska (uszkodzenia według Działu III K.U.)	Konstrukcje oporowe (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Elementy ramowe (uszkodzenia według Działu II K.U.)	Podpory (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Łożyska (uszkodzenia według Działu III K.U.)	Zakotwienia kotew gruntowych (uszkodzenia według Działu IV K.U.)
Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Głowica wlotowa (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Komory wentylacyjne (uszkodzenia według Działu VIII K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Chodniki służbowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)
Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Głowica wylotowa (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Konstrukcje oporowe (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Ostony przeciwporażeniowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)
Nasypy i skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Nasypy i skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Izolacja (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Nasypy i skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	
Przeszkoda (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Przeszkoda (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Podpory (uszkodzenia według Działu IV K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Urządzenia odwadniające (uszkodzenia według Działu V K.U.)	Przeszkoda (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	

Chodniki służbowe (poręcze) (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Chodniki służbowe (poręcze) (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Urządzenia wentylacyjne (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Nasypy i skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Skarpy (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Pochylnie i schody (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	
Dylatacje (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Dylatacje (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Systemy ochrony przeciw-pożarowej (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Koryto ciekłu (uszkodzenia według Działu VII K.U.)	Urządzenia wentylacyjne (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Oświetlenie (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	

Oslony przeciw-porażeniowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Oslony przeciw-porażeniowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Oświetlenie (uszkodzenia według Działu VI K.U.)		Systemy ochrony przeciwpożarowej (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Windy (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	
Ekrany akustyczne (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Ekrany akustyczne (uszkodzenia według Działu VI K.U.)			Oświetlenie (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Oslony przeciw-porażeniowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	
Systemy ochrony przeciwpożarowej (uszkodzenia według Działu VI K.U.)	Systemy ochrony przeciwpożarowej (uszkodzenia według Działu VI K.U.)			Chodniki służbowe (uszkodzenia według Działu VI K.U.)		

Objaśnienia; K.U. – Katalog Uszkodzeń Kolejowych Obiektów Inżynieryjnych (Załącznik nr 4)

Tabela nr 2.

Skala oceny stanu elementów kolejowego obiektu inżynieryjnego

Stopień oceny	Określenie stanu	Opis stanu elementu
5	bardzo dobry	bez widocznych uszkodzeń powierzchniowych i zanieczyszczeń
4	dobry	uszkodzenia powierzchniowe lub zanieczyszczenia lub defekty wewnętrzne nie świadczące o procesach degradacji
3	dostateczny	uszkodzenia świadczące o procesach degradacji zachodzących w warstwach wewnętrznych nieobniżających jednak przydatności użytkowej elementu
2	niedostateczny	uszkodzenia świadczące o zmniejszeniu przydatności i kwalifikujące element do remontu lub wymiany
1	przedawaryjny	uszkodzenia świadczące o znacznym stopniu destrukcji, kwalifikującym element do natychmiastowego remontu lub wymiany
0	awaryjny	element zniszczony w stopniu wyłączającym go ze współpracy z innymi elementami

Załącznik nr 3

Szczegółowy zakres stosowania metod monitoringu

Metody monitoringu stanowią jedynie uzupełnienie standardowych metod inspekcji takich, jak np. inspekcja wizualna. Metody monitoringu należy stosować w celu wykrywania uszkodzeń podanych w Katalogu Uszkodzeń Kolejowych Obiektów Inżynierskich (Załączniku nr 4). Do stosowanych metod monitoringu zalicza się:

1. Metody poszukiwania uszkodzeń lub określenia geometrii wewnętrznej i zewnętrznej konstrukcji:

1.1 Elementy betonowe:

1.1.1 Lokalizacja zbrojenia lub innych elementów występujących wewnątrz konstrukcji:

- a) profometr,
- b) georadar (radar),
- c) metody wykorzystujące fale akustyczne, takie jak impact-echo, ultrasonic array.

1.1.2 Pomiary grubości elementów:

- a) georadar,
- b) profometr,
- c) metody wykorzystujące fale akustyczne.

1.1.3 Lokalizacja oraz propagacja rys:

- a) impact-echo,
- b) metoda emisji akustycznej (EA),

1.1.4 Lokalizacja pustek wewnątrz konstrukcji:

- a) georadar,
- b) metody wykorzystujące fale akustyczne,
- c) termografia,

1.1.5 Lokalizacja błędów iniekcji:

- a) metody wykorzystujące fale akustyczne,
- b) endoskopia,
- c) metoda radiograficzna.

1.1.6 Lokalizacja obszarów zawilgoconych wewnątrz konstrukcji:

- a) georadar.

1.2 Sprawdzanie stanu geometrii zewnętrznej konstrukcji:

1.3 niwelacja za pomocą metod geodezyjnych,

1.4 tensometria elektrooporowa (czujniki nasadowe),

1.5 przetworniki indukcyjne przyspieszeń wraz przetwornikami analogowo-cyfrowymi.

1.6 ugięciomierze indukcyjne,

1.7 inklinometry,

- a) akcelerometry,
- b) radar interferometryczny.

1.8 Elementy stalowe:

1.8.1 Lokalizacja oraz propagacja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych:

- a) metoda emisji akustycznej – lokalizacja i monitoring aktywnych rys,
- b) metoda ultradźwiękowa do badań konstrukcji stalowych,
- c) metoda penetracyjna,
- d) metoda magnetyczno-proszkowa,
- e) metoda radiograficzna.

1.8.2 Sprawdzanie stanu geometrii zewnętrznej konstrukcji:

- a) niwelacja za pomocą metod geodezyjnych,
- b) tensometria elektrooporowa (czujniki przyklejane),
- c) przetworniki indukcyjne przyspieszeń wraz przetwornikami analogowo- cyfrowymi,
- d) ugięciomierze indukcyjne,
- e) inklinometry,
- f) akcelerometry,
- g) radar interferometryczny.

1.9 Elementy kamienne:

1.9.1 Pomiary grubości elementów:

- a) georadar.

1.9.2 Lokalizacja obcych elementów wewnątrz konstrukcji:

- a) georadar,
- b) endoskopia.

1.9.3 Lokalizacja pustek wewnątrz konstrukcji:

- a) georadar,
- b) metody wykorzystujące fale akustyczne.

1.9.4 Lokalizacja obszarów zawilgoconych wewnątrz konstrukcji:

- a) georadar,
- b) inne metody geofizyczne.

1.9.5 Sprawdzanie stanu geometrii zewnętrznej konstrukcji:

- a) niwelacja za pomocą metod geodezyjnych,
- b) przetworniki indukcyjne przyspieszeń wraz przetwornikami analogowo- cyfrowymi,
- c) ugięciomierze indukcyjne,
- d) inklinometry,
- e) akcelerometry,
- f) radar interferometryczny.

2. Metody określania charakterystyk dynamicznych, takich jak:

2.1 Określenie częstości drgań własnych.

2.2 Określenie wartości tłumienia.

2.3 Określenie kształtów modalnych.

2.4 Określenie nadwyżki dynamicznej.

3. Metody określania charakterystyk materiałowych:

3.1 Wytrzymałość materiałów:

- a) młotek Schmidta,
- b) badania w maszynie wytrzymałościowej próbek pobranych z odwiertów,
- c) badanie metodą pull-out,
- d) badanie metodą pull-off.

3.2 Stopień korozji stali zbrojeniowej:

- a) metody elektrochemiczne wykorzystujące mapy potencjału,
- b) badania na zrywanie stali

3.3 Analiza chemiczna - wykonywana w laboratorium (niezbędne próbki) lub na budowie za pomocą odpowiednich odczynników chemicznych i mikroskopu – służy wykrywaniu związków chemicznych agresywnie oddziałujących na beton.

3.4 Ocena powłok antykorozyjnych:

4. Metody określania stanu podpór mostowych i ich otoczenia,

4.1 Badania stanu fundamentów i ich otoczenia.

Grupa metod geofizycznych wykorzystujących głównie fale akustyczne jak i zjawisko przewodności elektrycznej. Bada się za ich pomocą np. ciągłość pali oraz innych fundamentów, stan gruntu przy podporach, itp.

4.2 Badania rozmycia wokół podpór mostowych:

- a) sonar holowany,
- b) echosonda,

c) sonar skanujący we współpracy z nurkami

5. Metody określania stanu łożysk mostowych - według normy PN-EN 1337-10:2005 Łożyska konstrukcyjne - Część 10: Przeglądy i utrzymanie.

Opis metod monitoringu

1. Profometr – typowe urządzenie do lokalizacji zbrojenia przypowierzchniowego z możliwością przybliżonego określenia średnicy zbrojenia oraz grubości otuliny.
2. Georadar (radar) – zaawansowane urządzenie emitujące fale elektromagnetyczne. Do lokalizacji głębszych warstw zbrojenia, lokalizacji sprężenia. W przypadku zastosowań konstrukcyjnych powinny być stosowane anteny wysokich częstotliwości (od 900 MHz w górę). Im większa częstotliwość fali, tym większa dokładność pomiaru, ale mniejsza zdolność penetracji. Metoda trudna do stosowania przy bardzo gęstej fali zbrojeniowej.
3. Metody wykorzystujące fale akustyczne, takie jak impact-echo, ultrasonic array – stosowane, gdy jest bardzo gęsta siatka zbrojeniowa i metody takie jak georadar zawodzą. Fale akustyczne łatwo przenikają ośrodki o dużej gęstości, takie jak np. stal, zaś wolno rozchodzą się w powietrzu.
4. Metoda emisji akustycznej (EA) – każdy proces zachodzący w materiale, który prowadzi do obniżenia energii wewnętrznej generuje sygnały EA. Informacje na temat pęknięć oraz innych procesów powodujących powstawanie sygnałów EA, w szczególności miejsca powstawania, kinetyki akumulacji, ewolucji pęknięć niebezpiecznych i pośrednio ich wielkości można uzyskać wykorzystując emisję akustyczną. Metoda może być stosowana w sposób ciągły jako inteligentny system monitoringu konstrukcji. Ma zastosowanie do każdego rodzaju materiału.
5. Termografia – Obrazowanie podczerwone jest to metoda konwertowania niewidzialnego wzorca termicznego, w obraz widzialny. Aby to osiągnąć, stosowana jest kamera na podczerwień w celu utworzenia obrazu konstrukcji powstałego z wyemitowanego promieniowania podczerwonego. Wszystkie obiekty o temperaturze powyżej zera absolutnego emitują energię cieplną. Ilość wyemitowanej energii wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Zostało zaobserwowane, że konstrukcje z uszkodzeniami takimi jak delaminacja warstw betonowych emitują określone ilości promieniowania podczerwonego. Jeżeli konstrukcja jest wolna od uszkodzeń, to uzyskany obraz promieniowania podczerwonego będzie w miarę jednolity. Jednakże, jeżeli występują jakiegokolwiek rysy lub delaminacje w betonie, to powierzchnia będzie się nagrzewała szybciej pod wpływem promieniowania cieplnego obrębie tych uszkodzonych obszarów i będą one zarejestrowane jako miejsca o podwyższonej temperaturze.
6. Endoskopia – wizualna metoda oceny stanu wewnętrznego konstrukcji polegająca na wprowadzeniu kamery wraz z włóknem optycznym do wnętrza konstrukcji.
7. Metoda radiograficzna – W przemyśle stosowanie promieniowania jonizującego do uzyskiwania obrazu radiograficznego wykorzystywane jest np. do prześwietlania elementów z różnorodnych metali i niemetalu o grubościach praktycznie od 0,00 mm do kilkuset lub kilku tysięcy milimetrów. Wraz ze wzrostem grubości badanego materiału oraz jego gęstości wykorzystywane są do tego celu źródła promieniowania rentgenowskiego o energiach liczonych od kilku elektronowolt do kilkunastu Megaelektronowolt, uzyskiwanych przy wykorzystaniu aparatów rentgenowskich, betatronów czy akceleratorów liniowych. Metoda bardzo niebezpieczna, do stosowania tylko w określonych zastosowaniach, szczególnie tam, gdzie wymagana jest bardzo duża dokładność pomiaru lub gdzie inne metody zawodzą.
8. Tensometria elektrooporowa (czujniki nasadowe) – metoda stosowana do pomiarów odkształceń.
9. Przetworniki indukcyjne przyspieszeń wraz przetwornikami analogowo-cyfrowymi – do pomiaru obciążeń typu dynamicznego.
10. Ugięciomierze indukcyjne – do pomiaru ugięć.
11. Inklinometry – do pomiaru kąta pochylenia danego przekroju konstrukcji.
12. Akcelerometry – do pomiaru przyspieszeń konstrukcji.
13. Radar interferometryczny – zaawansowane urządzenie do pomiarów przemieszczeń konstrukcji w czasie rzeczywistym. Urządzenie działa podobnie do radaru samolotowego. Wysyła wiązkę promieniowania elektromagnetycznego, która odbita pozwala określić przemieszczenia konstrukcji w czasie rzeczywistym.
14. Metoda ultradźwiękowa do badań konstrukcji stalowych – wykorzystuje zjawiska akustyczne zachodzące w badanych obiektach. Polega ona na wprowadzeniu fal mechanicznych (nazywanych także ultradźwiękowymi) do materiału i następnie obserwowaniu odpowiedzi zwrotnej. Metoda ultradźwiękowa umożliwia nam lokalizację (współrzędne x, y i z) i określenie wielkości nieciągłości znajdujących się wewnątrz materiału. Ma ona wiele zastosowań: badania złączy spawanych, odlewów, odkuwek i blach na obecność rozwarstwień.
15. Metoda penetracyjna – opiera się na wykorzystaniu zjawiska włoskowatości, które polega na wnikanii cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się wbrew sile ciężkości. Metoda ta służy do wykrywania niezgodności wychodzących na powierzchnię (pęknięcia i przyklejenia spawalnicze). Ograniczeniem zastosowania jest porowatość powierzchni badanej. Na przygotowaną powierzchnię (suchą, oczyszczoną i odtłuszczoną) nanosi się penetrant- drobnocząsteczkowa zawiesina o kolorze czerwonym lub niebieskim. Zawiesina ta wnika w szczeliny i po czasie penetracji jest usuwana wyłącznie z powierzchni. Następnie powierzchnię pokrywa się wywoływaczem - wielkocząsteczkową białą zawiesiną. Po czasie wywoływania (5- 60min.) penetrant przedyfunduje ze szczelin i zabarwi lokalnie wywoływacz wskazując jednocześnie miejsca wystąpienia niezgodności.
16. Metoda magnetyczno - proszkowa – polega na wzbudzaniu w badanych obiektach pola magnetycznego i poszukiwaniu tzw. lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia, powstających nad powierzchnią obiektu w miejscu występowania niezgodności (głównie pęknięć i przyklejeń spawalniczych). Do wykrywania pól rozproszenia można wykorzystać proszek ferromagnetyczny, taśmę magnetyczną, sondę

Halla. Metoda ta umożliwia wykrycie niezgodności wychodzących na powierzchnię lub pod powierzchniowych do 2 mm głębokości. Charakteryzuje się dużą szybkością, natychmiastowym wynikiem - ograniczona jest stanem powierzchni, np. zbyt duża chropowatość, nierówność powierzchni utrudnia lub wyklucza obiektywny wynik badania. Badania możemy przeprowadzać tylko na materiałach ferromagnetycznych (stałe z wyjątkiem austenitycznych) co wyklucza na przykład: tytan i stopy aluminium.

17. Metody określania charakterystyk dynamicznych:

- a) określenie częstości drgań własnych,
- b) określenie wartości tłumienia,
- c) określenie kształtów modalnych,
- d) określenie nadwyżki dynamicznej,

polegają na pomiarze i analizie danych uzyskanych poprzez pomiar przyspieszeń konstrukcji poddanej lub nie obciążeniu wzbudzającemu. Istnieje dostępna cała gama metod pozyskiwania oraz analizy danych w tym zakresie. Wszystkie metody opierają się na podobnym podanym schemacie badawczym. Dane ze wzbudzonej konstrukcji są rejestrowane za pomocą akcelerometrów. Następnie są poddawane procesowi post - processingu za pomocą specjalnych funkcji i w dalszym kroku za pomocą specjalistycznych algorytmów są określane ich charakterystyki dynamiczne.

- 18. Młotek Schmidta – mierzy liczbę odbicia naciągniętej sprężyny od powierzchni betonowej. W określonych warunkach można określić korelację pomiędzy sprężystością podłoża betonowego w odniesieniu do wytrzymałości betonu. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do uzyskanych tą metodą wyników w odniesieniu do oceniania wytrzymałości betonu na ściskanie.
- 19. Badania w maszynie wytrzymałościowej próbek pobranych z odwiertów – określa się za ich pomocą wytrzymałość betonu na ściskanie, a pośrednio również klasę betonu.
- 20. Pull-out – metoda służąca do oceny jakości wykonania oraz warunków pielęgnacji warstwy zewnętrznej betonu, nieniszczącej oceny wytrzymałości betonu na ściskanie, sprawdzenia rezerw wytrzymałości w elementach betonowych przed ich obciążaniem, kontroli podczas odbioru wykonanych elementów betonowych.
- 21. Pull-off – metoda służąca do oceny wytrzymałości na rozciąganie warstw przypowierzchniowych konstrukcji betonowej, oceny wytrzymałości na rozciąganie podłoża betonowego przed naprawą i po naprawie, kontroli przyczepności warstw naprawczych do remontowanych powierzchni betonowych, kontroli przyczepności warstw nawierzchniowych.
- 22. Metody elektrochemiczne wykorzystujące mapy potencjału – dostarczają informacji o możliwości korozji zbrojenia.
- 23. Badania na zrywanie stali – wykonywane na próbkach pobranych z konstrukcji.
- 24. Sonar holowany, echosonda lub sonar skanujący we współpracy z nurkami – urządzenia wykorzystujące fale akustyczne do wizualizacji i oceny stopnia podmycia dna rzek w okolicach podpór. Zastosowanie sonaru holowanego lub echosondy jest ograniczone silnym prądem wodnym. Sonar skanujący nie ma takich ograniczeń. Korzysta on z głowicy zamontowanej na trójnogu opuszczanym na dno rzeki. Nawet przy silniejszych prądach ustawiony na dnie trójnog z zawieszoną głowicą daje stabilność wymaganą do uzyskania obrazu rozdzielczości pokazującego obraz podpór mostowych i ich okolic. Opisywane metody są używane jako identyfikujące możliwe uszkodzenia, które muszą być zbadane przez nurków.

Załącznik nr 4

Katalog uszkodzeń kolejowych obiektów inżynierskich

Wstęp

Bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów inżynierskich jest problemem bardzo złożonym i szerokim z uwagi na różnorodność procesów zachodzących w samej konstrukcji, jak i oddziałujących na nie czynników zewnętrznych. Niektóre z tych procesów rozpoczynają się już w chwili składowania materiałów na budowie i trwają w ciągu wszystkich faz wykonawstwa, a następnie eksploatacji, kiedy stopniowo włączają się coraz to nowe procesy, czyniąc ogólny problem coraz bardziej skomplikowanym i utrudniającym przewidywanie ich skutków. W okresie użytkowania konstrukcji, na skutek zachodzących procesów destrukcyjnych oraz zmieniających się warunków eksploatacji, następują ciągłe zmiany cech, które składają się na jej niezawodność.

Potocznie przyjmuje się, że miarą niezawodności konstrukcji jest jej stan techniczny, na który, między innymi, składa się stan zaawansowania procesów destrukcyjnych, takich jak, korozja, uszkodzenia i defekty, które czasami obniżają nośności obiektu, ale zawsze decydują o jego trwałości. Podstawowym układem odniesienia jest parametr czasu. W miarę upływu czasu zachodzące w konstrukcji zmiany chemiczne i fizyczne sprawiają, że pojawiają się wady, z których część jest widoczna w postaci występujących uszkodzeń zewnętrznych np. w postaci ubytków, rys, wycieków itp. Część może być na początku utajona i ujawniać się dopiero po odpowiedniej kumulacji ich skutków. Należą do nich zmiany będące skutkiem procesów reologicznych, wewnętrznej korozji i uszkodzeń, na które mogą nakładać się efekty zmęczenia materiałów. Sprawia to, że konstrukcja stopniowo zmienia swoje właściwości również w zakresie reagowania na obciążenia w zależności od charakteru ich występowania, a przejawia się to często narastającymi deformacjami i uszkodzeniami.

W niniejszym Katalogu Uszkodzeń przyjęto następujące pojęcia:

Cięgno – pojęcie ogólne, obejmujące swoim znaczeniem zarówno kabel (wiązkę lin lub drutów) lub strunę (pojedynczą linę lub drut),

Rysa – widoczne na powierzchni uszkodzenie ciągłości materiału, w postaci widocznej szczeliny, o różnym rozwarciu w mm.

Pęknięcie – uszkodzenie materiału polegające na oddzieleniu się jego części.

I. Uwagi ogólne:

Przy wykonywaniu przeglądu należy podać lokalizację uszkodzenia w układzie osi globalnych XYZ lub lokalnych dla poszczególnych elementów.

Układ osi globalnych należy przyjąć jako:

X – oś równoległa lub styczna do osi obiektu (w przypadku obiektów krzywoliniowych w planie),

Y – oś w kierunku poprzecznym do osi obiektu,

Z – oś pionowa.

1. Przy inwentaryzacji uszkodzeń należy, o ile jest to możliwe, nakładać na siebie wyniki kolejnych przeglądów. W ten sposób można wykazać, np. postępującą propagację rys albo innych uszkodzeń konstrukcji.
2. Uszkodzenia należy nanosić na rysunek lub fotografię obiektu.
3. Uszkodzenia powinny być nanoszone w sposób umożliwiający określenie ich dokładnego położenia oraz zasięgu na płaszczyźnie konstrukcji.
4. Wszystkie uszkodzenia wymienione w Katalogu Uszkodzeń są szczegółowo opisane w Załączniku do Katalogu Uszkodzeń – Opisie uszkodzeń, albo są podane odniesienia do odpowiednich Instrukcji lub norm (Zalecenia dotyczące łóżykowania obiektów mostowych oraz kontroli łóżyk podczas eksploatacji, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2005r.; Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2006r.; PN-EN 1337-10 Łóżyka konstrukcyjne – Część 10: Przeglądy i utrzymanie).
5. Przy opisie zasięgu uszkodzeń należy używać jednostek układu SI. Oznacza to, że podstawową jednostką opisu zasięgu uszkodzeń jest m, m² lub m³. Wyjątkiem od tej reguły jest: opis rozwarości lub głębokości rys; wartość deformacji lub przemieszczeń; średnice prętów, cięgien lub osłon kablowych; które należy podawać w [mm].

II. Uszkodzenia elementów przęseł

1. Typowe uszkodzenia elementów przęseł stalowych, w tym konstrukcji podatnych.
 - 1) zanieczyszczenia lub vegetacja roślin (S - WR);
 - 2) rysy lub pęknięcia (S-R1,2.. lub P1,2...);
 - 3) ubytek materiału (S + oznaczenie graficzne);
 - 4) uszkodzenia połączeń (S – UP + szczegółowe oznaczenie);
 - 5) uszkodzenia zabezpieczeń antykorozyjnych (S – UZA);

- 6) korozja stali konstrukcyjnej (S – KS);
 - 7) przecieki (S + oznaczenie graficzne);
 - 8) deformacje (S – DEF = ...mm + oznaczenie graficzne);
 - 9) przemieszczenia (S – PRZEM);
 - 10) brak możliwości swobodnych odkształceń elementu wraz ze zmianą temperatury (np. na skutek zablokowania łożyska lub dylatacji) – (S – BMSO);
 - 11) osiadanie zasyпки (S – OZAS).
2. Typowe uszkodzenia elementów przęseł betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego.
- 1) zacieki i wykwyty (B + oznaczenie graficzne);
 - 2) wegetacja roślin (B – WR);
 - 3) spękania powierzchniowe (B + oznaczenie graficzne);
 - 4) rysy wzdłuż zbrojenia (B – R1,2...);
 - 5) rysy normalne w strefie ekstremalnych momentów zginających (B – R1,2...);
 - 6) rysy ukośnie w strefie największych sił poprzecznych (B – R1,2...);
 - 7) rysy wzdłuż tras kabli sprężających (B – R1,2...);
 - 8) ubytki betonu na krawędziach konstrukcji (B + oznaczenie graficzne);
 - 9) ubytki betonu na powierzchni konstrukcji (B + oznaczenie graficzne);
 - 10) ubytki betonu z odsłonięciem zbrojenia (B + oznaczenie graficzne);
 - 11) odsłonięte zakotwienia kabli sprężających (B + oznaczenie graficzne);
 - 12) odsłonięte cięgna wystające z czoła elementu strunobetonowego (B + oznaczenie graficzne);
 - 13) odsłonięte cięgna sprężające (B + oznaczenie graficzne);
 - 14) odsłonięte osłony kabli sprężających (B + oznaczenie graficzne);
 - 15) pustki lub ubytki iniekcji w kanałach kablowych (oznaczenie graficzne);
 - 16) defekty wewnętrzne betonu (B – DWB);
 - 17) utrata przez beton lub iniekcję właściwości ochronnych w stosunku do zbrojenia (pH);
 - 18) deformacje przekrojów przęsłowych z uwzględnieniem tendencji zmian w czasie (B – DEF = ...mm + oznaczenie graficzne);
 - 19) korozja betonu (B – KB);
 - 20) korozja zbrojenia (B – KZ);
 - 21) korozja cięgien sprężających (B – KC - W lub B – KC - P) lub zakotwień (B – KZAK - P);
 - 22) osiadanie zasyпки (B-OZAS).
3. Typowe uszkodzenia elementów przęseł kamiennych i ceglanych.
- 1) przecieki i wykwyty (K + oznaczenie graficzne);
 - 2) zanieczyszczenia (K – Z);
 - 3) wegetacja roślin (K – WR);
 - 4) ubytek spoin (K – USP);
 - 5) ubytek materiału (K + oznaczenie graficzne);
 - 6) rysy w sklepieniu (K – R1,2,3...);
 - 7) rysy w ścianach czołowych (K – R1,2,3...);
 - 8) rozluźnienie lub przemieszczenia bloków kamiennych (K – RBK);
 - 9) deformacje sklepienia (K – DEF = ...mm + oznaczenie graficzne);
 - 10) deformacje lub przemieszczenia ścian czołowych (K – DEF = ...mm + oznaczenie graficzne);
 - 11) osiadanie zasyпки (K – OZAS);
 - 12) defekty wewnętrzne konstrukcji (K – DWK).
4. Typowe uszkodzenia elementów przęseł zespolonych.
- Wszystkie uszkodzenia charakterystyczne dla elementów konstrukcji żelbetowych, z betonu sprężonego oraz stalowych. Uszkodzenia charakterystyczne dla elementów przęseł stalowych należy klasyfikować zgodnie z Działem II.1 Katalogu Uszkodzeń. Uszkodzenia charakterystyczne dla elementów przęseł betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego należy klasyfikować zgodnie z Działem II.2 Katalogu Uszkodzeń.
- III. Uszkodzenia łożysk i ciosów podłożyskowych.
- Wszystkie uszkodzenia łożysk oraz sposób ich oznaczania należy przyjmować zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji oraz normą PN-EN 1337 - 10 Łożyska konstrukcyjne -- Część 10: Przeglądy i utrzymanie.
- W przypadku wystąpienia uszkodzeń ław i ciosów podłożyskowych należy uszkodzenia inwentaryzować zgodnie z Działem IV Katalogu Uszkodzeń. Uszkodzenia ciosów podłożyskowych należy inwentaryzować zgodnie z zasadami przyjętymi dla podpór betonowych lub kamiennych (Dział IV Katalogu Uszkodzeń).
- IV. Uszkodzenia podpór i ścian oporowych.
1. Typowe uszkodzenia podpór i ścian oporowych stalowych.
- 1) zanieczyszczenia lub wegetacja roślin (S - WR);
 - 2) rysy lub pęknięcia (S-R1,2... lub P1,2...);

- 3) ubytek materiału (S + oznaczenie graficzne);
 - 4) uszkodzenia połączeń (S – UP + szczegółowe oznaczenie);
 - 5) uszkodzenia zabezpieczeń antykorozyjnych (S – UZA);
 - 6) korozja stali konstrukcyjnej (S – KS);
 - 7) deformacje (S – DEF = ...mm + oznaczenie graficzne);
 - 8) przemieszczenia (S – PRZEM);
 - 9) odsłonięte zakotwienia kotew gruntowych (B lub S + oznaczenie graficzne);
 - 10) korozja zakotwień kotew gruntowych (S-KWZ lub S-KPZ).
2. Typowe uszkodzenia podpór i ścian oporowych betonowych i żelbetonowych.
- 1) przecieki i wykwyty (B + oznaczenie graficzne);
 - 2) wegetacja roślin (B – WR);
 - 3) spękania powierzchniowe (B + oznaczenie graficzne);
 - 4) rysy wzdłuż zbrojenia (B – R1,2...);
 - 5) rysy pionowe lub ukośne na skutek nierównomiernego osiadania fundamentu lub ściany oporowej (B – R1,2...);
 - 6) ubytki betonu na powierzchni konstrukcji (B + oznaczenie graficzne);
 - 7) ubytki betonu na krawędziach konstrukcji (B + oznaczenie graficzne);
 - 8) ubytki betonu z odsłonięciem zbrojenia (B + oznaczenie graficzne);
 - 9) defekty wewnętrzne betonu (B – DWB);
 - 10) utrata przez beton lub iniekcję ochronnych właściwości w stosunku do zbrojenia (pH);
 - 11) deformacja korpusów podpór lub ścian oporowych z uwzględnieniem tendencji zmian w czasie (B – DEF = ...mm + oznaczenie graficzne);
 - 12) odsłonięte zakotwienia kotew gruntowych (B lub S + oznaczenie graficzne);
 - 13) korozja zakotwień kotew gruntowych (B-KWZ lub B-KPZ);
 - 14) korozja betonu (B – KB);
 - 15) korozja zbrojenia (B – KZ).
3. Typowe uszkodzenia podpór i ścian oporowych kamiennych i ceglanych.
- 1) przecieki i wykwyty (K + symbol graficzny);
 - 2) zanieczyszczenia (K – Z);
 - 3) wegetacja roślin (K – WR);
 - 4) ubytek spoin (K – USP);
 - 5) ubytek materiału (K + symbol graficzny);
 - 6) rysy w korpusach podpór lub ścian oporowych (K – R1,2,3...);
 - 7) rozluźnienie lub przemieszczenia bloków kamiennych (K – RBK);
 - 8) deformacje lub przemieszczenia korpusów podpór lub ścian oporowych (K – DEF = mm + oznaczenie graficzne);
 - 9) defekty wewnętrzne konstrukcji (K – DWK);
 - 10) odsłonięte zakotwienia kotew gruntowych (B lub S + oznaczenie graficzne);
 - 11) korozja zakotwień kotew gruntowych (K-KWZ lub K-KPZ).
- V. Uszkodzenia systemu odwodnienia.
1. uszkodzenia izolacji przeciwwodnej (USIP).
 2. uszkodzenia odprowadzania wody (USOW + odpowiedni symbol uszkodzenia wg. Załącznika do Katalogu Uszkodzeń - Opisu Uszkodzeń).
- VI. Uszkodzenia wyposażenia
- Uszkodzenia wymienione od 1 do 7 dotyczą wszystkich typów elementów wyposażenia, w tym: poręczy, ekranów akustycznych, osłon przeciwporażeń oraz wentylacji, oświetlenia, sygnalizacji, systemów przeciwpożarowych oraz wind lub innych urządzeń do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się.
1. ubytki materiału (UW - S lub B lub K + symbol graficzny);
 2. zarysowania lub pęknięcia (UW - S lub B lub K – R1 lub P1);
 3. deformacje (UW - S lub B lub K – DEF = ...mm + oznaczenie graficzne);
 4. przemieszczenia (UW - S lub B lub K –PRZEM lub PRZEM!);
 5. zanieczyszczenia, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych (UW - S – UZA);
 6. korozja (UW - S – KS, B - KZ lub B – KB);
 7. uszkodzenia elementów zamocowań (UW - S lub B lub K –EZ lub EZ!);
 8. niesprawność dylatacji (UW - ND);
 9. niesprawność wentylacji (UW-W lub U-WW!);

10. niesprawność oświetlenia lub sygnalizacji (UW-NO lub UW-NS);
11. niesprawność systemów przeciwpożarowych (UW-SP lub UW-SP!);
12. niesprawność wind lub innych urządzeń do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się (UW-NW).

VII. Uszkodzenia otoczenia obiektu

Za typowe uszkodzenia otoczenia obiektu tj. mas ziemnych lub umocnień skarp, nasypów, schodów do obsługi technicznej uznaje się:

1. ubytki, braki lub erozję (korozję) materiału (UO-UZ lub UO-US);
2. osunięcie mas ziemnych (UO-OMZ);
3. zanieczyszczenia (UO-Z lub UO-Z!);
4. wegetację roślin (UO-WR!);
5. wymywanie dna w okolicach podpór (UO-WD!);
6. uszkodzenia stref przejściowych (UO-SP).


VIII. Uszkodzenia tuneli liniowych

Uszkodzenia tuneli liniowych należy rozpatrywać tak, jak w przypadku uszkodzeń wymienionych w II, IV, V, VI, VII niniejszego Katalogu Uszkodzeń.

W przypadku uszkodzeń komór wentylacyjnych, uszkodzeń stropu oraz posadzki komory wentylacyjnej należy inwentaryzować zgodnie z Działem II Katalogu Uszkodzeń, zaś uszkodzenia ścian bocznych zgodnie z Działem IV Katalogu Uszkodzeń.

Załącznik do Katalogu Uszkodzeń – Opis uszkodzeń

II.1 Uszkodzenia elementów pręseł stalowych, w tym konstrukcji podatnych

Numer: 1	
Nazwa: Zanieczyszczenia lub wegetacja ro lin	
Opis: Wyst powanie ro lin na piaszczy nie konstrukcji mo e prowadzi do jej osłabienia albo nawet destrukcji. Dlatego wegetacj ro lin nale y traktowa bardzo powa nie i nie dopuszcza do jej rozwoju. W przypadku wyst powania zanieczyszcze lub wegetacji ro lin oznaczenie nale y przyj podaj c miejsce zanieczyszczenia w konturze wraz z symbolem uszkodzenia oraz wielko zanieczyszczonej powierzchni w m ² .	
Oznaczenie:	
	
S . stal WR . wegetacja ro lin	

Numer: 2


Nazwa:

Rysy lub p kni cia

Opis:

Stwierdzenie zarysowa lub p kni w elementach prz sja stalowego jest uszkodzeniem mog cym mie zasadniczy wp yw na ograniczenie jego no no ci. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia nale y poda przebieg rys. W przypadku p kni cia nale y przy oznaczeniu rysy doda liter (P). W przypadku wyst pienia uszkodzenia, nale y zarz dzi pozaplanowy przegl d pi cioletni lub specjalny w celu okre lenia wp yw uszkodzenia na bezpiecze stwo eksploatacji.

Oznaczenie:



S-R1,2,3 . numery rys
w stali;

Numer: 3


Nazwa:

Ubytek materiału

Opis:

Ubytek elementu przysięga może wystąpić albo na skutek uszkodzeń mechanicznych albo zaawansowanych procesów korozyjnych. Zniszczenie elementów pomostu skutkuje oceną S0+, wprowadzeniem ograniczeń ruchu i zaleceniem wykonania natychmiastowego przeglądu specjalnego w celu określenia wpływu ubytku na bezpieczeństwo konstrukcji. Ubytek materiału oznacza się poprzez symbol graficzny wraz z podaniem zasięgu uszkodzenia w konturze oraz powierzchni uszkodzonej powierzchni w m².

Oznaczenie:



S - stal

Numer: 4

Nazwa:

Uszkodzenia połączeń

Opis:

W konstrukcjach stalowych należy sprawdzać wady następujących rodzajów czynników konstrukcyjnych:

1. połączenia typu sworznioowego (nity, rury zwykłe, sworznie),
2. połączenia ciernie (sprawione rubami wysokiej wytrzymałości),
3. połączenia czołowe /doczołowe/ (sprawione rubami wysokiej wytrzymałości),
4. połączenia termiczne (spawane, zgrzewane).

Ad 1. W połączeniach typu sworznioowego mogą występować następujące wady:

- poluzowanie połączenia (UP1-PP),
- korozja połączenia (UP1-KP),
- uszkodzenie gwintu/głównki nitu (UP1-UG).

Ad 2. W połączeniach ciernych mogą występować następujące wady:

- ubytek siły sprężającej (UP2-USS),
- poluzowanie połączenia (UP 2-PP),
- korozja połączenia (UP 2-KP),
- uszkodzenie gwintu (UP 2-UG).

Ad 3. W połączeniach czołowych/doczołowych mogą występować następujące wady:

- ubytek siły sprężającej (UP 3-USS),
- poluzowanie połączenia (UP 3-PP),
- korozja połączenia (UP 3-KP),
- uszkodzenie gwintu (UP 3-UG).

Ad 4. W połączeniach termicznych mogą występować następujące wady:

- powierzchniowe:
 - niewłaściwe wymiary spoin (UP 4-NWS),
 - niewłaściwy kształt spoin pachwinowych (UP 4-NKS),
 - nierównomierności lica spoin czołowych (UP 4-NLS),
 - podtopienie materiału rodzimego (UP 4-PMR),
 - braki przetopu i wklęsłości (UP 4-BP),
 - niezaspawane krater spoin (UP 4-NKS),
 - porowatość spoin (UP 4-POS),
 - pęknięcia w spoinie (UP 4-PES).

- wewn trzne:
 - nieszczelno poř czenia (UP5-NP),
 - p cherze gazowe (UP5-PG),
 - wtr czenia (UP5-W),
 - przyklejenia (UP5-P),
 - brak przetopu (UP5-BP),
 - p kni cia (UP5-P),
 - wady powierzchni i kształtu (UP5-WPK),

Wady ř czników oznacza si poprzez podanie na rysunku symbolu uszkodzenia danego typu ř cznika oraz podanie w opisie procentowego udziału ř czników, które uległy uszkodzeniu lub osłabieniu. W przypadku ponad 5% udziału ř czników, które uległy uszkodzeniu lub osłabieniu nale y zaleci przegląd specjalny obiektu.

Oznaczenie:

	Np. UP3-KP (30%)	
UP3-KP (30%) - korozja poř czenia w poř czeniu czořowym/doczořowym w 30% poř cze tego typu.		

Numer: 5

Nazwa:

Uszkodzenia zabezpiecze antykorozyjnych

Opis:

Ocen zniszczenia zabezpiecze antykorozyjnych nale y przyj w zale no ci od wielko ci uszkodzonej powierzchni. Szczegółowy sposób oceny powłok nale y przyjmowa wg Zalece IBDiM do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpiecze konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych [Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpiecze konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2006 r.]. Uszkodzenie oznacza si ogólnie poprzez oznaczenie miejsca wyst powania w konturze wraz z symbolem uszkodzenia (S - UZA) oraz wielko ci uszkodzonej powierzchni w m².

Oznaczenie:



S . stal

UZA . uszkodzenie
zabezpiecze
antykorozyjnych

Numer: 6

Nazwa:

Korozja stali konstrukcyjnej

Opis:

Korozja metali (KS) jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku którego zmienia się stan i właściwości niszczzonego tworzywa. W przypadku metali rozróżnia się korozję chemiczną i elektrochemiczną.

Wyróżnia się następujące rodzaje korozji w elementach ze stali konstrukcyjnej:

- **korozja elektrochemiczna (KE)**, najpospolitsza w przypadku metali, spowodowana niejednorodnością i różnicami potencjałów na powierzchni metalu,
- **korozja szczelinowa (KSZ)**, pojawiająca się w szczelinie między metalami o niedostatecznym dostępie powietrza i tlenu,
- **korozja zmęczeniowa (KZM)**, zachodząca przy cyklicznych naprężeniach metalu w środowisku agresywnym,
- **korozja kontaktowa (KK)**, zachodząca na styku dwóch metali o różnych potencjałach w roztworze,
- **korozja wewnętrzna (KW)**, powodująca gębokę wery w metalu,
- **korozja przyspoinowa (KPS)**, będąca skutkiem wykonanego spawania i tworzenia się w glików w strefie działania wysokiej temperatury wzdłuż spoiny,
- **korozja podpowierzchniowa (KPP)**, tj. korozja powierzchni metalu pod powłoką zabezpieczającą (np. malarską), która z czasem odpada: przyczyną tego zjawiska jest niewłaściwe przygotowanie powierzchni metalu.

Korozję ocenia się w zależności od powierzchni, na jakiej występuje oraz od głębokości w erów korozyjnych. Korozja może być widoczna na dolnej powierzchni przysię, może występować wewnętrznie lub na górnej powierzchni płyty. Zaawansowaną korozję wewnętrznie zamkniętych może na rozpoznać po rdzawych zaciekach. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń należy zalecić wykonanie przeglądu specjalnego. **W czasie przeglądu corocznego kontroluj czy może jedynie ocenić miejsca występowania uszkodzenia wraz z podaniem zakresu uszkodzenia w konturze wraz z symbolem uszkodzenia (S-KS) oraz wielkość uszkodzenia w m².** W celu stwierdzenia rodzaju korozji należy zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego.

Oznaczenie:

S . KS . korozja stali
konstrukcyjnej



S - KS (m²)

Numer: 7


Nazwa:

Przecieki

Opis:

Przecieki wody przez pomost stalowy wiadczy o jego korozji perforacyjnej, szczelinowej albo o występowaniu rys lub pęknięć. W przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzenia należy wykonać przegląd szczegółowy lub ekspertyzę. Przecieki wody nie należy mylić z zamoczeniem pomostu powstałym na skutek powierzchniowych zacieków.

Oznaczenie:



S- stal

Numer: 8


Nazwa:

Deformacje

Opis:

Przyczyn deformacji elementów jest najczęściej przecięnie lub uszkodzenie mechaniczne, np. poprzez uderzenie pojazdu. Ocena należy wystawić zale nie od zakresu deformacji. W celu ustalenia przyczyn i skutków uszkodzenia należy wykonać przegląd specjalny. Uszkodzenie należy oznaczać poprzez symbol graficzny wraz z podaniem wartości deformacji w mm.

Oznaczenie:



S . stal

DEF - deformacja

		Numer: 9
Nazwa: Przemieszczenia		
Opis: Przemieszczenia konstrukcji mogą nastąpić np. na skutek nierównomiernego osiadania lub obrotu podpór. Ocena przemieszczeń zależy od ich zakresu. W celu ustalenia przyczyn przemieszczeń i ich wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji należy wykonać pozaplanowy przegląd pięcioletni lub specjalny. Uszkodzenie należy oznaczać poprzez oznaczenie (S-PRZEM).		
Oznaczenie:		
	S-PRZEM (X,Y,Z)	
S . stal, X,Y,Z . wartości przemieszczenia PRZEM - przemieszczenia		

Numer: 10

Nazwa:

**Brak możliwości swobodnych odkształceń elementu wraz ze zmianami temperatury
(np. na skutek zablokowania układu lub dylatacji)**

Opis:

Uszkodzenia tego typu mogą nie powodować bezpośrednio uszkodzenia przesyłki, ale w przypadku ich wystąpienia należy je przede wszystkim jako uszkodzenia mogące mieć wpływ na bezpieczną eksploatację obiektu. Uszkodzenie oznacza się poprzez symbol uszkodzenia (S-BMSO). W przypadku wystąpienia takiego uszkodzenia należy zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego.

Oznaczenie:


S-BMSO

S. stal

BMSO - brak możliwości swobodnych odkształceń elementu

		Numer: 11	
Nazwa: Osiadanie zasypki			
Opis: W przypadku widocznego osiadania zasypki objawiaj cego si deformacj toru nale y zleci wykonanie przegl du specjalnego lub kontroli pi cioletniej. Osiadanie zasypki mo e by wynikiem wypŹukiwania zasypki. Uszkodzenie nale y oznacza podaj c miejsce uszkodzenia wraz z symbolem uszkodzenia (S - OZAS). W przypadku stwierdzenia osiadania zasypki nale y zleci wykonanie przegl du specjalnego.			
Oznaczenie:			
	S-OZAS		
S-OZAS . osiadanie zasypki w elemencie stalowym			

II.2 Uszkodzenia elementów pręseł betonowych, żelbetowych lub sprężonych

		Numer:1	
Nazwa:			
Przecieki i wykwyty			
<p>Opis:</p> <p>Na powierzchni betonu znajdują się plamy powstające z nacieku z przekroju popo- onego wy- ej lub z przecieku w miejscu wyst- pienia. Plamy te mogą mieć różny kolor w zależności od ich pochodzenia, np. białe z wypłukanego wapnia z cementu lub ciemno br- zowe produkty korozji.</p> <p>Plamy mogą być pochodzenia chemicznego lub wynikać z korozji betonu, stali zbrojeniowej lub stali spr- aj- cej.</p> <p>Nacieki i wykwyty powodują zniszczenie betonu na niewielk- g- boko- .</p>			
Oznaczenie:			
			
		B- beton	

Numer: 2


Nazwa:

Wegetacja ro lin

Opis:

Wyst powanie ro lin na piaszczy nie konstrukcji betonowej, elbetowej lub spr onej mo e prowadzi do jej oslabienia albo nawet destrukcji. Dlatego wegetacj ro lin nale y traktowa bardzo powa nie i nie dopuszcza do jej rozwoju. Oznaczenie nale y przyj podaj c miejsce wegetacji w konturze wraz z symbolem uszkodzenia oraz wielko zanieczyszczonej powierzchni w m².

Oznaczenie:



B . beton
WR . wegetacja ro lin

Numer: 3

Nazwa:


Spłakania powierzchniowe

Opis:

Na powierzchni betonu tworzy się siatka drobnych i płytkich rys cz. sto o rozwarciu mniejszym od 0,1 mm.

Najczęstszą przyczyną powstania spłakania jest skurcz betonu wynikający z niewłaściwego wykonawstwa.

Oznaczenie:



B- beton

Numer: 4

Nazwa:


Rysy wzdłuż zbrojenia

Opis:

Rysy w betonie są uszkodzeniami liniowymi miejscowymi lub obejmującymi znaczny element. Przyczynami powstawania rys rozmieszczonych wzdłuż zbrojenia mogą być niewłaściwe operacje technologiczne w czasie produkcji, polegające najczęściej na zbyt małej otulinie zbrojenia spowodowanej brakiem podkładek dystansowych zbrojenia. Przyczyną może być również korozja zbrojenia.

Charakterystyczne dane dotyczące rys to jej przebieg oraz rozwarcie [mm]. Rysy o rozwarciu poniżej 0,1 mm oznaczamy jako włoskowate [w]. W przypadku, gdy obszar występowania rys obejmuje więcej niż 30% powierzchni elementu, należy zlecić wykonanie przeglądu specjalnego.

Oznaczenie:



z . zbrojenie B-
R1 . nr rys w
betonie

Numer: 5


Nazwa:

Rysy normalne w strefie ekstremalnych momentów zginających

Opis:

Przyczyn powstawania rys mogą być nadmierne wartości naprężeń rozciągających w betonie. Powstanie rys może być wynikiem przecięnia konstrukcji wynikającego ze zbyt długiej eksploatacji lub innych wad np.: zmiany schematu statycznego konstrukcji. W konstrukcjach sprężonych może to wynikać ze zbyt małego sprężenia konstrukcji w czasie wykonawstwa, lub ubytku siły na skutek nieprzewidzianych strat reologicznych. Rysy są uszkodzeniami liniowymi. Ich charakterystyczne dane to przebieg (prostopadle do kierunku naprężeń rozciągających) oraz rozwarcie w mm (zmienne na długości). W przypadkach określania głębokości rysy, należy podawać w nawiasie jej głębokość obok wartości rozwarcia. Wystąpienie rys w konstrukcjach belbetowych o rozwarciu powyżej 0,2 mm stwarza ryzyko wystąpienia korozji. W wypadku wystąpienia rys w konstrukcjach sprężonych należy zlecić wykonanie przeglądu specjalnego.

Oznaczenie:



w . rysy włoskowate

B-R1,2,3 . numery rys w betonie;

Numer: 6

Nazwa:

Rysy ukośne w strefie najwęższych siłpoprzecznych


Opis:

Przyczyn powstawania rys mogą być dy projektowe, takie jak przyjęcie za małych siłpoprzecznych lub źle zaprojektowane zbrojenie na cinienie. Rysy mogą również wynikać z błędów wykonawczych.

Przyczyn powstania rys mogą być też przeciżenia konstrukcji wynikające ze złej eksploatacji lub innych wad np.: zmiany schematu statycznego konstrukcji w trakcie eksploatacji (zablokowanie łożysk). Rysy są uszkodzeniami liniowymi.

Ich charakterystyczne dane to przebieg zbliżony do kierunku głównych naprężeń rozciągających oraz rozwarcie w mm (zmienne na długości). W przypadkach określania głębokości rysy, należy podawać jej głębokość w [mm] w nawiasie obok wartości rozwarcia. Występowanie rys w konstrukcjach żelbetowych o rozwarciu powyżej 0,2 mm stwarza ryzyko wystąpienia korozji. W wypadku wystąpienia rys w konstrukcjach sprężonych należy zlecić wykonanie przeglądu specjalnego.

Oznaczenie:



w . rysy wąskie

B-R1,2 . numery rys w betonie;

Numer: 7


Nazwa:

Rysy wzdłuż tras kabli

Opis:

W konstrukcjach sprężonych mogą występować rysy wzdłuż tras kabli sprężających. Przyczyn ich powstawania są najczęściej pęknięcia kanałów kablowych na skutek dostania się do nich wody, która w momencie zamarzania zwiększa objętość. Penetracja wody może wynikać z błędnie zaprojektowanych tras kabli (zakucie w pięcie pomostu) oraz z jego stanu iniekcji kanałów kablowych i izolacji konstrukcji. Rysy są uszkodzeniami liniowymi. Ich charakterystyczne dane to przebieg oraz rozwarcie w mm. W wypadku wystąpienia rys wzdłuż tras kabli należy zlecić wykonanie przeglądu specjalnego.

Oznaczenie:



k . kabel

w . rysa włoskowata

B-R1 . nr rys w betonie

Numer: 8

Nazwa:


Ubytki betonu na kraw dziach konstrukcji

Opis:

Ubytki betonu na kraw dziach s uszkodzeniami obejmuj cymi dwie s siednie powierzchnie elementu. W przypadku uszkodze gŷbokich towarzyszy im odsŷoni cie zbrojenia. Mog one mie charakter miejscowy lub obejmowa znacz n dŷugo kraw dzi.

Przyczyn powstawania ubytkŷw mog by czynniki mechaniczne, jak te zaawansowany proces degradacji betonu wynikaj cy z odspojenia betonu najcz ciej na skutek korozji.

Oznaczenie:



B - beton

Numer: 9

Nazwa:


Ubytki betonu na powierzchni konstrukcji

Opis:

Ubytki betonu zwane również zżyszczeniami betonu, to powierzchniowe uszkodzenia betonu bez odsłonięcia zbrojenia. Mogą one mieć charakter miejscowy lub obejmować znaczny powierzchniowy element.

Przyczyn powstawania ubytków mogą być uderzenia mechaniczne jak też zaawansowany proces degradacji betonu wynikający z odspojenia betonu przy zarysowaniach powierzchni i na skutek korozji betonu. Powierzchni ubytku należy podać w m².

Oznaczenie:



B - beton

Numer: 10

Nazwa:


Ubytki betonu z odsłonięciem zbrojenia

Opis:

Na skutek rys w betonie konstrukcji, karbonizacji lub nieszczelnego betonu woda opadowa, czynniki z rodkami odladzającymi, dostaje się do zbrojenia. Zbrojenie koroduje, a produkty korozji, zwiększając objętość, powodują odspojenie betonu od stali, pęknięcie betonu i odpadanie betonu.

Ubytki betonu mogą mieć charakter miejscowy lub obejmować znaczny części konstrukcji. Powierzchnię ubytku można podać w m².

Oznaczenie:



Numer: 11


Nazwa:

Odsłoni te zakotwienia kabli spr aj cych

Opis:

Najcz stszym zabezpieczeniem zakotwie kabli jest ich obetonowanie. Odsłoni cie zakotwie kabli spowodowane jest g y bokimi ubytkami betonu. Podstawow przyczyn powstawania ubytków betonu jest zaawansowany proces degradacji betonu wynikaj cy z odspojenia betonu najcz cie j na skutek korozji betonu lub korozji stalowych elementów zakotwie . Ubytki betonu os yniaj cego zakotwienia mog wyst pi na skutek czynników mechanicznych lub przecieków wody (przez dylatacje). Korozja odsłoni tych zakotwie stanowi zagro enie dla konstrukcji.

Oznaczenie:



B - beton

Numer: 12


Nazwa:

Odsłonięte cięgna wystające z czoła elementów strunobetonowych

Opis:

Odsłonięte cięgna wystające z czoła elementów strunobetonowych spowodowane jest głębokimi ubytkami betonu. Podstawową przyczyną powstawania ubytków betonu jest zaawansowany proces degradacji betonu wynikający z odspojenia betonu, najczęściej na skutek korozji betonu lub korozji stali. Ubytki betonu osłaniające cięgna mogą wystąpić na skutek uderzeń mechanicznych lub korozji. Proces korozji odsłoniętych cięgna może stanowić zagrożenie dla konstrukcji, jeżeli nie zostanie przerwany.

Oznaczenie:



L15.5 . rednica
cięgna
B- beton

Numer: 13

Nazwa:

Odsłonięte cięgna sprężące

Opis:

Odsłonięte cięgna sprężące mogą być spowodowane ubytkami betonu, których przyczyną jest zaawansowany proces degradacji betonu wynikający z odspojenia betonu najczęściej na skutek korozji betonu, korozji stali zbrojeniowej lub stali sprężącej.


Ubytki betonu mogą wystąpić również na skutek czynników mechanicznych.

Odsłonięte cięgna sprężące mogą być spowodowane za małą otuliną betonu na skutek błędów projektowych lub wykonawczych.

Odsłonięte cięgna sprężące stanowią poważne zagrożenie dla konstrukcji.

Oznaczenie:

B



3L15.5 . rednica
cięgna
B- beton

Numer: 14

Nazwa:


Odsłoni te osłony kabli spr aj cych

Opis:

Odsłoni cie osłn kabli mo e by spowodowane ubytkami betonu, których przyczyn jest zaawansowany proces degradacji betonu wynikaj cy z odspojenia betonu najcz ciej na skutek korozji betonu lub korozji stali zbrojeniowej lub stali osłn. Ubytki betonu mog wyst pi równie na skutek czynników mechanicznych. Odsłoni cie osłn kabli mo e by spowodowane za mały otulin betonu na skutek bł dów projektowych lub wykonawczych.

Oznaczenie:

B



B . beton

ø72 . rednica osłny
kabla spr aj cego

Numer: 15

Nazwa:

Pustki lub ubytki iniekcji w kanałach kablowych

Opis:


Pustki w kanałach kablowych występują najczęściej na skutek błędów wykonawczych. Niecałkowite wypełnienie kanału iniekcją może wynikać z błędów wykonawczych lub projektowych.

Przyczyn ubytków iniekcji są jej wykruszenia na skutek korozji stali sprężonej po penetracji wody do kanału przez nieszczelny beton i nieszczelne osłony.

Braki iniekcji mogą spowodować korozję stali sprężonej, co może prowadzić do zniszczenia kabli. W przypadku wystąpienia takich defektów należy podać ich położenie na planie konstrukcji oraz głębokość ich występowania w nawiasie w [m].

Oznaczenie:

B



B - beton

		Numer: 16
Nazwa:		
Defekty wewn trzne betonu		
Opis:		
<p>Wewn trz prz seÿbetonowych, elbetowych lub spr onych mog wyst pi defekty wewn trzne w postaci: p kni , pustek lub obszarów z niedowibrowanym betonem. Oznacza si je ogólnie jako defekty wewn trzne betonu [B-DWB]. W przypadku wyst pienia takich defektów nale y poda ich poÿ enie na piaszczy nie konstrukcji oraz gÿ boko ich wyst powania w nawiasie w [m].</p>		
Oznaczenie:		
	B-DWB (0,35)	

Numer: 17


Nazwa:

Utrata przez beton lub iniekcję ochronnych właściwości w stosunku do zbrojenia

Opis:

Właściwości ochronne betonu względem stali zbrojeniowej lub sprężonej zależą od technologii wykonania betonu oraz od czynników eksploatacyjnych takich jak: działanie atmosferycznego CO₂, chlorki (Cl⁻) oraz nawilgocenie. Utrata właściwości ochronnych następuje wówczas, gdy nastąpi zmniejszona alkaliczność betonu (pH<9) lub/i zmniejszona ilość chlorków (Cl⁻>0,2% w stosunku do masy cementu). Powyższe warunki dotyczą również właściwości ochronnych iniekcji względem stali kabli sprężanych. Brak właściwości ochronnych powoduje korozję zbrojenia lub stali sprężanej. Na rysunku podaje się oznaczenie pH przy wartościach poniżej 9.

Oznaczenie:



Numer: 18

Nazwa:


**Deformacja przekrojów prz sówych
z uwzgl dnieniem tendencji zmian w czasie**

Opis:

Ugi cie trwa e konstrukcji mo e by skutkiem jej przeci enia lub w przypadku konstrukcji spr onej objawem zmniejszenia si y spr aj cej. W przypadku takim, konieczne jest d yugotrwa e prowadzenie pomiarów deformacji, dla okre lenia szybko ci przyrostu lub stopnia stabilizacji ugi . Stabilizacja ugi wiadczy o osi gni ciu przez konstrukcj stanu równowagi. Stan ten mo e by chwilowy lub sta y.

Na podstawie analizy wyników pomiarów, z uwzgl dnieniem parametru czasu, mo na ustali rzeczywiste zagro enie konstrukcji. Deformacji prz s a cz sto towarzyszy rysy prostopad e do kierunku napr e rozci gaj cych. Uszkodzenie nale y oznacza poprzez symbol graficzny wraz z podaniem warto ci deformacji w mm.

Oznaczenie:



B . beton
DEF - deformacja

Numer: 19

Nazwa:

Korozja betonu

Opis:

Jest to niszczenie betonu w wyniku oddziaływania związków chemicznych.

Jest kilka rodzajów korozji betonu.

Korozja węglowa [KWB] polega na rozpuszczaniu spoiwa i wynoszeniu wymywanych związków na powierzchni betonu, gdzie przy odparowaniu wody pozostają one w postaci nalotów.


Korozja węgłowa [KWB] spowodowana jest dwutlenkiem węgla zawartym w wodzie i powietrzu. W wyniku jego działania powstaje rozpuszczalny w wodzie węglan wapnia, który jest węglowany z betonu, osłabiając jego strukturę.


Korozja siarczanowa [KSB] powstaje w wyniku działania kwasu siarkowego i kwaśnych roztworów soli. Rozpoczyna się ona w momencie przekroczenia stężenia jonów siarczanowych powyżej 250mg/l. Powstaje gips zwiększający objętość (o ok. 130%) i powoduje naprężenia oraz spękanie betonu.

Korozja chlorkowa [KCHB] również prowadzi do mechanicznego uszkodzenia betonu. Następuje, gdy chlorki dostaną się do powierzchni zbrojenia i spowodują jego korozję.

Wszystkie wymienione typy korozji zaznacza się poprzez podanie konturu obszaru, na którym występuje wraz z oznaczeniem ogólnym korozji betonu (B-KB) oraz podaniem powierzchni uszkodzenia w m². W celu ustalenia rodzaju korozji betonu należy zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego.

Oznaczenie:



		Numer: 20	
Nazwa:			
Korozja zbrojenia			
Opis:			
<p>Korozja zbrojenia [B-KZ] spowodowana jest głównie działaniem chlorków. Może powodować ona rozsadzanie przyległego betonu, jak i ubytki przekroju poprzecznego prętów. Oznacza się ją poprzez podanie procentowego ubytku przekroju pręta, np. B-KZ [15%].</p>			
Oznaczenie:			
			
<p>B . beton B-KZ . korozja zbrojenia Ø16 . średnica pręta</p>			

Numer: 21

Nazwa:

Korozja cięgien sprężających lub zakotwie


Opis:

Może wystąpić powłoka korozji w erowa cięgien sprężających [B-KC-W] lub powierzchniowa cięgien sprężających [B-KC-P]. Może wystąpić również powierzchniowa korozja zakotwie [B-KZAK-P].

W przypadku cięgiele ograniczonej, miejscowej neutralizacji powłoki ochronnej, np. wskutek zarysowania, może dojść do korozji w erowej, osłabiającej przekrój stali punktowo. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku cienkich strun sprężających, gdy w skutek częściowego przedzerwienia silnie wytężonego cięgna dochodzi do jego naderwania, a w efekcie do dużych strat siły sprężającej. Należy podać szacunkowy ubytek powierzchni cięgna sprężającego, np. B-KC-W [15%].

Oznaczenie:

B



B - beton

B-KC-W . korozja
w erowa cięgna
sprężającego

		Numer: 22	
Nazwa: Osiadanie zasypki			
Opis: W przypadku widocznego osiadania zasypki objawiaj cego si deformacj toru nale y zleci wykonanie przegl du specjalnego lub kontroli pi cioletniej. Osiadanie zasypki mo e by wynikiem wypŹukiwania zasypki. Uszkodzenie nale y oznacza podaj c miejsce uszkodzenia wraz z symbolem uszkodzenia (B-OZAS). W przypadku stwierdzenia osiadania zasypki nale y zleci wykonanie przegl du specjalnego.			
Oznaczenie:			
	B - OZAS		
B-OZAS . osiadanie zasypki w elemencie elbetowym			

II.3 Uszkodzenia przęsła kamiennego lub ceglanego

Numer: 1

Nazwa:

Przecieki i wykwity


Opis:

Na powierzchni konstrukcji znajdują się plamy powstające z nacieku wody opadowej z przekroju pochyłonego wyłej lub z przecieku w miejscu występienia.

Plamy te mogą mieć różny kolor w zależności od ich pochodzenia, np. białe z wypiękanego wapnia z cementu w spoinach lub ciemno brązowe produkty korozji elementów stalowych znajdujących się w konstrukcji.

Nacieki mogą powodować zruszczenie bloków na niewielkich bokach.

Oznaczenie:




Numer: 2

Nazwa:

Zanieczyszczenia

Opis: Na powierzchni konstrukcji tworzy się powłoka zanieczyszczeń z produktów korozji lub pochodzenia organicznego, przeniesionych przez wodę przepływającą lub opadów. Uszkodzenie należy oznaczać poprzez podanie konturu obszaru, w którym występuje wraz z podaniem symbolu uszkodzenia oraz powierzchni uszkodzenia w m².

Oznaczenie:



K Z (m²)

K . kamień lub cegła Z -
zanieczyszczenia

Numer: 3


Nazwa:

Wegetacja roślin

Opis:

Występowanie roślin na powierzchni konstrukcji w postaci mchu, trawy, chwastów itp. może prowadzić do jej osłabienia albo nawet destrukcji. Dlatego wegetację roślin należy traktować bardzo poważnie i nie dopuszczać do jej rozwoju. Uszkodzenie należy oznaczać poprzez podanie konturu obszaru, w którym występuje wraz z podaniem symbolu uszkodzenia oraz powierzchni uszkodzenia w m².

Oznaczenie:



K . kamień lub cegła
WR . wegetacja roślin

Numer: 4

Nazwa:

Ubytek spoin

Opis:

Uszkodzenia spoin mogą być następstwem korozji chemicznej i fizycznej. Tworzywo spoin może być wymywane przez przepływającą wodę lub przeciekającą wodę pochodzenia opadowego. Może być także skutkiem przecięcia konstrukcji wynikającego ze złej eksploatacji lub innych wad np.: niskiej jakości materiału. Uszkodzenie oznacza się poprzez zaznaczenie w konturze miejsc występowania wraz z podaniem symbolu uszkodzenia (K- USPOIN).

W przypadku znacznych procentowo ubytków (powyżej 30%) należy zalecić wykonanie przeglądu specjalnego lub pięcioletniego.

Oznaczenie:

**K-USPOIN**

K . kamień lub cegła

USPOIN . ubytek spoin

Numer: 5

Nazwa:

Ubytki materia  na powierzchni konstrukcji

Opis:

Ubytki materia  kamiennego lub ceglanego zwane r wnie z szczeniami to uszkodzenia powierzchniowe. Mog one mie charakter miejscowy lub obejmowa znacz powierzchni elementu. Przyczyn powstawania ubytk w mog by uderzenia mechaniczne jak te zaawansowany proces degradacji wynikaj cy r wnie ze z ej jako ci materia . Powierzchni ubytku nale y poda w m².

Oznaczenie:

K (m²)

K . kamie lub ceg 

Numer: 6

Nazwa:

Rysy w sklepieniu

Opis:

W sklepieniu mogą występować rysy:

- podłużne, równoległe do osi podłużnej obiektu, zarówno na dolnej powierzchni sklepienia, jak i wzdłuż pochylenia ciany czołowej (pachwinowej) ze sklepieniem,
- rysy poprzeczne na dolnej oraz na bocznych powierzchniach sklepienia,
- rysy ukośne, przebiegające najczęściej schodkowo wzdłuż spoin bloków kamiennych lub ceglanych, przechodzące czasami na powierzchnie boczne sklepienia.

Przy dużej koncentracji naprężeń lub w przypadku niskiej wytrzymałości bloków np. na skutek postępującej degradacji, rysy mogą przebiegać również przez bloki. Zjawisko takie należy traktować z należytą uwagą.

Przyczyn powstawania rys w sklepieniu mogą być:

- zmiany temperatury, zawilgocenie i związane z tym przemarzanie,
- przecięnie sklepienia wynikające z nierównomiernego obciążenia sklepienia np. w obiektach wielotorowych bez dylatacji podłużnych pomiędzy ciałami pod poszczególnymi torami,
- przecięnia sklepienia momentami poprzecznymi, wynikającymi z utwierdzenia cian czołowych w sklepieniu,
- nierównomierne osiadanie,

Rysy należy podać na rysunku z określeniem ich przebiegu oraz rozwarcia, tak jak w przypadku pręty stalowe lub stalowe. W przypadkach określania głębokości rysy, należy podawać jej głębokość w [mm] w nawiasie obok wartości rozwarcia.

Rysy należy oznaczać poprzez oznaczenie K-R1,2,3, gdzie 1,2,3 są to numery kolejnych rys.

W przypadku stwierdzenia rys w sklepieniu należy zalecić wykonanie przeglądu specjalnego lub piśmieniowego.

Numer: 7

Nazwa:

Rysy w cianach czołowych

Opis:

W cianach czołowych (pachwinowych) mogą występować rysy:

- pionowe na zewnętrznej powierzchni cian czołowych,
- rysy ukośne, przebiegające najczęściej schodkowo wzdłuż spoin bloków kamiennych lub ceglanych, przechodzące czasami na powierzchnie boczne sklepienia.

Rysy należy podać na rysunku z określeniem ich przebiegu oraz rozwarcia, tak jak w przypadku przesyłbetowych lub stalowych. W przypadkach określenia głębokości rysy, należy podawać jej głębokość w [mm] w nawiasie obok wartości rozwarcia.

Rysy należy oznaczać poprzez oznaczenie K-R1,2,3, gdzie 1,2,3 są to numery kolejnych rys.

W przypadku stwierdzenia rys w cianach czołowych należy zalecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego lub pióciennego.

Numer: 8

Nazwa:

Rozlu nienie lub przemieszczenia bloków kamiennych

Opis:

Rozlu nienie lub przemieszczenie bloków kamiennych mo e nast pi na skutek ubytku spoin. Uszkodzenie nale y oznacza podaj c miejsce uszkodzenia wraz z symbolem uszkodzenia (K-RBK). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nale y zleci wykonanie przegl du specjalnego.

Oznaczenie:

K - RBK

K . kamie lub cegła
 RBK . rozlu nienie lub
 przemieszczenia bloków
 kamiennych

Numer: 9

Nazwa:


Deformacje sklepienia

Opis:

Deformacja sklepienia mo e by skutkiem jego przeci enia lub procesów destrukcyjnych. W przypadku takim, konieczne jest dŹugotrwaŹe prowadzenie pomiarów deformacji, dla okre lenia szybko ci przyrostu lub stopnia stabilizacji ugi . Stabilizacja ugi wiadczy o osi gni ciu przez konstrukcj stanu równowagi. Stan ten mo e by chwilowy lub staŹy.

Na podstawie analizy wyników pomiarów, z uwzgl dnieniem parametru czasu, mo na ustali rzeczywiste zagro enie konstrukcji. Deformacji prz sŹa cz sto towarzysz rysy, które s skutkiem napr e rozci gaj cych. W przypadku widocznych deformacji sklepienia nale y zaleci przeprowadzenie przegl du specjalnego lub pi cioletniego. Uszkodzenie nale y oznacza podaj c symbolem graficznym uszkodzenia wraz z warto ci deformacji w mm.

Oznaczenie:



K . kamie lub cegŹa

DEF - deformacja

Numer: 10


Nazwa:

Deformacje lub przemieszczenia cian czołowych

Opis:

W przypadku widocznych deformacji lub przemieszczeń cian czołowych, w postaci widocznych odchyleń od płaszczyzny konstrukcji należy zaleci przeprowadzenie przeglądu specjalnego lub pięcioletniego. Uszkodzenie należy oznaczać poprzez symbol graficzny uszkodzenia wraz z wartością deformacji w mm.

Oznaczenie:




K . kamień lub cegła

DEF - deformacja

		Numer:11	
Nazwa:			
Osiadanie zasypki			
<p>Opis:</p> <p>W przypadku widocznego osiadania zasypki objawiaj cego si deformacj toru nale y zleci wykonanie przegl du specjalnego lub pi cioletniego. Osiadanie zasypki mo e by wynikiem wypŹukiwania zasypki. Uszkodzenie nale y oznacza podaj c miejsce uszkodzenia wraz z symbolem uszkodzenia (K-OZAS). W przypadku stwierdzenia osiadania zasypki nale y zleci wykonanie przegl du specjalnego.</p>			
Oznaczenie:			
		K-OZAS	
K-OZAS . osiadanie zasypki w elemencie kamiennym			

		Numer: 12	
Nazwa: Defekty wewn trzne konstrukcji			
Opis: Wewn trz prz seykamiennych lub ceglanych mog wyst pi defekty wewn trzne w postaci: rys i pustek. Oznacza si je ogólnie, jako defekty wewn trzne konstrukcji [K-DWK]. W przypadku wyst pienia takich defektów nale y poda ich pojo enie na piaszczy nie konstrukcji oraz g y boko ich wyst powania w nawiasie w [m].			
Oznaczenie:			
		K-DWK (0,35)	
K . kamie lub cegła DWK . defekty wewn trzne konstrukcji			

IV.1 Uszkodzenia elementów podpór lub ścian oporowych stalowych

		Numer: 1	
Nazwa: Zanieczyszczenia lub wegetacja ro lin			
Opis: Wyst powanie ro lin na piaszczy nie konstrukcji mo e prowadzi do jej oslabienia albo nawet destrukcji. Dlatego wegetacj ro lin nale y traktowa bardzo powa nie I nie dopuszcza do jej rozwoju. W przypadku wyst powania zanieczyszcze lub wegetacji ro lin oznaczenie nale y przyj podaj c miejsce zanieczyszczenia w konturze oraz wielko zanieczyszczonej powierzchni w m ² .			
Oznaczenie:			
			
S . stal WR . wegetacja ro lin			

Numer: 2


Nazwa:

Rysy lub p kni cia

Opis:

Stwierdzenie zarysowa lub p kni w elementach podpory lub ciany oporowej stalowej jest uszkodzeniem mog cym mie zasadniczy wp yw na ograniczenie jego no no ci. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia nale y poda przebieg rys. W przypadku p kni cia nale y przy oznaczeniu rysy doda liter (P). W przypadku wyst pienia uszkodzenia, nale y zarz dzi pozaplanowy przegl d specjalny lub kontrol pi cioletni w celu okre lenia wp ywu uszkodzenia na bezpiecze stwo eksploatacji.

Oznaczenie:



S-R1,2,3 . numery rys w stali;

Numer: 3


Nazwa:

Ubytek materiału

Opis:

Ubytek elementu przysięga może wystąpić albo na skutek uszkodzeń mechanicznych albo zaawansowanych procesów korozyjnych. Ubytek materiału oznacza się poprzez symbol graficzny wraz z podaniem zasięgu uszkodzenia w konturze oraz powierzchni uszkodzenia w m^2 .

Oznaczenie:



S - stal

Numer: 4

Nazwa:

Uszkodzenia poŹ cze

Opis:

W konstrukcjach stalowych nale y sprawdza wady nast puj cych rodzajów Ź czynników konstrukcyjnych:

1. poŹ czenia typu sworzniowego (nity, rudy zwykłe, sworznie),
2. poŹ czenia ciernie (spr one rubami wysokiej wytrzymał ci),
3. poŹ czenia czołowe /doczołowe/ (spr one rubami wysokiej wytrzymał ci),
4. poŹ czenia termiczne (spawane, zgrzewane).

Ad 1. W poŹ czeniach typu sworzniowego mog wyst powa nast puj ce wady:

- poluzowanie poŹ czenia (UP1-PP),
- korozja poŹ czenia (UP1-KP),
- uszkodzenie gwintu/głłwki nitu (UP1-UG),

Ad 2. W poŹ czeniach ciernych mog wyst powa nast puj ce wady:

- ubytek siłł spr aj cej (UP2-USS),
- poluzowanie poŹ czenia (UP 2-PP),
- korozja poŹ czenia (UP 2-KP),
- uszkodzenie gwintu (UP 2-UG),

Ad 3. W poŹ czeniach czołowych/doczołowych mog wyst powa nast puj ce wady:

- ubytek siłł spr aj cej (UP 3-USS),
- poluzowanie poŹ czenia (UP 3-PP),
- korozja poŹ czenia (UP 3-KP),
- uszkodzenie gwintu (UP 3-UG),

Ad 4. W poŹ czeniach termicznych mog wyst powa nast puj ce wady:

- powierzchniowe:
 - niewła ciwe wymiary spoin (UP 4-NWS),
 - niewła ciwy kształł spoin pachwinowych (UP 4-NKS),
 - nierównomierno ci lica spoin czołowych (UP 4-NLS),
 - podtopienie materiałł rodzimego (UP 4-PMR),
 - braki przetopu i wkl ni cia (UP 4-BP),
 - niezaspawane krater y spoin (PUP 4-NKS),
 - porowato spoin (UP 4-POS),
 - p kni cia w spoinie (UP 4-PES).

- wewn trzne:

- nieszczelno poŷ czenia (UP5-NP),
- p cherze gazowe (UP5-PG),
- wtr czenia (UP5-W),
- przyklejenia (UP5-P),
- brak przetopu (UP5-BP),
- p kni cia (UP5-P),
- wady powierzchni i kształtu (UP5-WPK),

Wady ŷczników oznacza si poprzez podanie na rysunku symbolu uszkodzenia danego typu ŷcznika oraz podanie w opisie procentowego udziaŷ ŷczników, które ulegŷ uszkodzeniu lub osŷabieniu. W przypadku ponad 5% udziaŷ ŷczników, które ulegŷ uszkodzeniu lub osŷabieniu nale y zaleci przegl d specjalny obiektu.

Oznaczenie:

	Np. UP3-KP (30%)	
UP3-KP (30%) - korozja poŷ czenia w poŷ czeniu czoŷowym/doczoŷowym w 30% poŷ cze tego typu.		

Numer: 5


Nazwa:

Uszkodzenia zabezpiecze antykorozyjnych

Opis:

Ocen zniszczenia zabezpiecze antykorozyjnych nale y przyj w zale no ci od wielko ci uszkodzonej powierzchni. Szczegółowy sposób oceny powłok nale y przyjmowa wg Zalece IBDiM do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpiecze konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych [Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpiecze konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2006 r.]. Uszkodzenie oznacza si ogólnie poprzez oznaczenie miejsca wyst powania w konturze wraz z symbolem uszkodzenia (S-UZA) oraz wielko ci uszkodzonej powierzchni w m².

Oznaczenie:



S-UZA (m²)

S. stal
 UZA. uszkodzenie
 zabezpiecze
 antykorozyjnych

Numer: 6

Nazwa:

Korozja stali konstrukcyjnej

Opis:

Korozja metali (**KS**) jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku którego zmienia się stan i właściwości niszczonych tworzywa. W przypadku metali rozróżnia się korozję chemiczną i elektrochemiczną.


Wyróżnia się następujące rodzaje korozji w elementach ze stali konstrukcyjnej:

- **korozja elektrochemiczna (KE)**, najpowszejsza w przypadku metali, spowodowana niejednorodnością i różnicami potencjałów na powierzchni metalu,
- **korozja szczelinowa (KSZ)**, pojawiająca się w szczelinie między metalami o niedostatecznym dostępie powietrza i tlenu,
- **korozja zmęczenia (KZM)**, zachodząca przy cyklicznych naprężeniach metalu w środowisku agresywnym,
- **korozja kontaktowa (KK)**, zachodząca na styku dwóch metali o różnych potencjałach w roztworze,
- **korozja wierzchołkowa (KW)**, powodująca gęstości wierzchołki w metalu,
- **korozja przyspoinowa (KPS)**, będąca skutkiem wykonanego spawania i tworzenia się węglików w strefie działania wysokiej temperatury wzdłuż spoiny,
- **korozja podpowierzchniowa (KPP)**, tj. korozja powierzchni metalu pod powłoką zabezpieczającą (np. malarską), która z czasem odpada: przyczyną tego zjawiska jest niewłaściwe przygotowanie powierzchni metalu.

Korozję ocenia się w zależności od powierzchni, na jakiej występuje oraz od głębokości wierzchołków korozyjnych. Korozja może być widoczna na dolnej powierzchni przysię, może występować wewnętrznie lub na górnej powierzchni płyty. Zaawansowaną korozję wewnętrznych można rozpoznać po rdzawych zaciekach - w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń należy zalecić wykonanie przeglądu specjalnego. **W czasie przeglądu corocznego inspektor może jedynie ocenić miejsca występowania uszkodzenia wraz z podaniem symbolu uszkodzenia (S-KS) oraz powierzchni uszkodzenia w m².** W celu stwierdzenia rodzaju korozji należy zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego.

Oznaczenie:

S. KS - korozja stali konstrukcyjnej



Numer: 7


Nazwa:

Deformacje

Opis:

Przyczyn deformacji elementów jest najczęściej przecięnie lub uszkodzenie mechaniczne, np. poprzez uderzenie pojazdu. Ocena należy wystawić zale nie od zakresu deformacji. W celu ustalenia przyczyn i skutków uszkodzenia należy wykonać przegląd specjalny. Uszkodzenie należy oznaczać poprzez symbol uszkodzenia wraz z podaniem wartości deformacji w mm.

Oznaczenie:



S. stal

DEF - deformacja

		Numer: 8	
Nazwa: Przemieszczenia			
Opis: Przemieszczenia konstrukcji mogą nastąpić np. na skutek nierównomiernego osiadania lub obrotu podpór. Ocena przemieszczeń zależy od ich zakresu. W celu ustalenia przyczyn przemieszczeń i ich wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji należy wykonać pozaplanowy przegląd specjalny lub kontrolny pięcioletni. Uszkodzenie należy oznaczać poprzez oznaczenie (S-PRZEM). Przemieszczenie należy podawać w odniesieniu do globalnego układu współrzędnych dla obiektu XYZ w nawiazaniu do sieci geodezyjnej.			
Oznaczenie:			
	S-PRZEM (X,Y,Z)		
S . stal, X, Y, Z . wartości przemieszczenia PRZEM - przemieszczenie			

Numer: 9

Nazwa:


Odsłonięte zakotwienia kotew gruntowych

Opis:

Najczęstszym zabezpieczeniem zakotwie kotew gruntowych jest ich obetonowanie lub obłożenie podkładkami stalowymi.

Odsłonięte zakotwie kotew gruntowych spowodowane jest głównie ubytkami betonu. Podstawową przyczyną powstawania ubytków betonu jest zaawansowany proces degradacji betonu wynikający z odspojenia betonu najczęściej na skutek korozji betonu lub korozji stalowych elementów zakotwie. Ubytki betonu osłaniającego zakotwienia mogą wystąpić na skutek czynników mechanicznych lub przecieków wody (przez dylatacje). Korozja odsłoniętych zakotwie stanowi duże zagrożenie dla konstrukcji.


Oznaczenie:



S lub B . stal lub beton

		Numer: 10
Nazwa: Korozja zakotwie kotew gruntowych		
Opis: Mo e wyst powa korozja w erowa [S-KWZ] lub powierzchniowa [S-KPZ]. W przypadku ci le ograniczonej, miejscowej neutralizacji powłoki ochronnej, np. wskutek zarysowania, mo e doj do korozji w erowej, osłabiającej przekrój stali punktowo, co jest szczególnie niebezpieczne. Należy podać miejsce wyst powania danego typu korozji wraz z procentowym ubytkiem materiału.		
Oznaczenie:		
	Np. S-KWZ [15%]	
S . stal KWZ . korozja w erowa zakotwie kotew gruntowych w elemencie stalowym.		

IV.2 Uszkodzenia elementów podpór lub ścian oporowych betonowych, żelbetowych

Numer: 1	
Nazwa:	
Przecieki i wykwity	
Opis:	
<p>Na powierzchni betonu znajdują się plamy powstające z nacieku z przekroju poziomego lub z przecieku w miejscu wystąpienia. Plamy te mogą mieć różny kolor w zależności od ich pochodzenia, np. białe z wypłynięcia wapnia z cementu lub ciemno brązowe produkty korozji. Plamy mogą być pochodzenia chemicznego lub wynikać z korozji betonu, stali zbrojeniowej lub stali sprężonej.</p> <p>Nacieki i wykwity powodują zniszczenie betonu na niewielkiej głębokości.</p>	
Oznaczenie:	
	
B- beton	

Numer: 2


Nazwa:

Wegetacja ro lin

Opis:

Wyst powanie ro lin na pŕaszczy nie konstrukcji betonowej, elbetowej lub spr onej mo e prowadzi do jej osŕabienia albo nawet destrukcji. Dlatego wegetacj ro lin nale y traktowa bardzo powa nie i nie dopuszcza do jej rozwoju. Oznaczenie nale y przyj podaj c miejsce wegetacji w konturze wraz z symbolem uszkodzenia oraz wielko zanieczyszczonej powierzchni w m².

Oznaczenie:



B . beton
WR . wegetacja ro lin

Numer: 3

Nazwa:


Spłakania powierzchniowe

Opis:

Na powierzchni betonu tworzy się siatka drobnych i pyłkich rys, często o rozwierciu mniejszym od 0,1 mm.

Najczęstszą przyczyną powstania spłakania jest skurcz betonu wynikający z niewłaściwego wykonawstwa.

Oznaczenie:



B- beton

Numer: 4


Nazwa:

Rysy wzdłuż zbrojenia

Opis:

Rysy w betonie są uszkodzeniami liniowymi miejscowymi lub obejmującymi znaczny element. Przyczynami powstawania rys rozmieszczonych wzdłuż zbrojenia mogą być niewłaściwe operacje technologiczne w czasie produkcji, polegające najczęściej na zbyt małej otulinie zbrojenia spowodowanej brakiem podkładek dystansowych zbrojenia. Przyczyną może być również korozja zbrojenia. Charakterystyczne dane dotyczące rys to jej przebieg oraz rozwarcie [mm]. Rysy o rozwarciu poniżej 0,1 mm oznaczamy jako włoskowate [w]. W przypadku, gdy obszar występowania rys obejmuje więcej niż 30% powierzchni elementu należy zlecić wykonanie przeglądu specjalnego.

Oznaczenie:



z . zbrojenie

B-R1 . nr rys w betonie

Numer: 5

Nazwa:

Rysy pionowe lub ukośne na skutek nierównomiernego osiadania fundamentu lub ściany oporowej


Opis:

Przyczyn powstawania rys mogą być dy projektowe, takie jak przyjęcie za małych sił poprzecznych lub inne zaprojektowane zbrojenie na ścianie. Rysy mogą również wynikać z błędów wykonawczych. Przyczyn powstania rys mogą być też przeciwności konstrukcji wynikające ze złej eksploatacji lub innych wad np.: zmiany schematu statycznego konstrukcji w trakcie eksploatacji (zablokowanie żłobka). Rysy są uszkodzeniami liniowymi.

Ich charakterystyczne dane to przebieg zbliżony do kierunku głównych naprężeń rozciągających oraz rozwarcie (zmienne na długości).

W przypadkach określania głębokości rys, należy podawać jej głębokość w [mm] w nawiasie obok wartości rozwarcia. Występowanie rys w konstrukcjach żelbetowych o rozwarciu powyżej 0,2 mm stwarza ryzyko wystąpienia korozji.

Oznaczenie:



w . rysy wąskowe B-R1,2,3 . numery rys w betonie;

Numer: 6


Nazwa:

Ubytki betonu na powierzchni konstrukcji

Opis:

Ubytki betonu zwane również zżyszczeniami betonu, to powierzchniowe uszkodzenia betonu bez odsłonięcia zbrojenia. Mogą one mieć charakter miejscowy lub obejmować znaczny powierzchniowy element. Przyczyn powstawania ubytków mogą być uderzenia mechaniczne jak też zaawansowany proces degradacji betonu wynikający z odspojenia betonu przy zarysowaniach powierzchni i na skutek korozji betonu. Powierzchni ubytku należy podać w m^2 .

Oznaczenie:



B - beton

Numer: 7

Nazwa:


Ubytki betonu na krawędziach konstrukcji

Opis:

Ubytki betonu na krawędziach są uszkodzeniami obejmującymi dwie sąsiednie powierzchnie elementu. W przypadku uszkodzeń boków towarzyszy im odsłonięcie zbrojenia. Mogą one mieć charakter miejscowy lub obejmować znaczny długość krawędzi.

Przyczyn powstawania ubytków mogą być czynniki mechaniczne jak też zaawansowany proces degradacji betonu wynikający z odspojenia betonu najczęściej na skutek korozji.

Oznaczenie:



B - beton

		Numer: 8	
Nazwa: Ubytki betonu z odsłoni ciem zbrojenia			
Opis: Na skutek rys w betonie konstrukcji, karbonizacji lub nieszczelnego betonu woda opadowa, cz sto ze rodkami odladzaj cymi, dostaje si do zbrojenia. Zbrojenie koroduje, a produkty korozji, zwi kszej c obj to powoduj odspojenie betonu od stali, p kanie betonu i odpadanie betonu. Ubytki betonu mog mie charakter miejscowy lub obejmowa znacz cz konstrukcji. Powierzchni ubytku mo na poda w m ² .			
Oznaczenie:			
B . beton; Ø8 . rednica pr ta			

		Numer: 9	
Nazwa: Defekty wewn trzne betonu			
Opis: Wewn trz prz seÿbetonowych, elbetowych lub spr onych mog wyst pi defekty wewn trzne w postaci: rys, pustek lub obszarów z niedowibrowanym betonem. Oznacza si je ogólnie jako defekty wewn trzne betonu [B-DWB]. W przypadku wyst pienia takich defektów nale y poda ich poÿb enie na pÿszczy nie konstrukcji oraz gÿ boko ich wyst powania w nawiasie w [m].			
Oznaczenie:			
		B-DWB (0,35)	
DWB . defekty wewn trzne betonu			

Numer: 10

Nazwa:


Utrata przez beton lub iniekcję ochronnych warstw ciwo ci w stosunku do zbrojenia

Opis:

Właściwości ochronne betonu względem stali zbrojeniowej lub kotew zależą od technologii wykonania betonu oraz od czynników eksploatacyjnych takich jak: działanie atmosferycznego CO_2 , chlorki (Cl^-) oraz nawilgocenie. Utrata właściwości ochronnych następuje wówczas, gdy nastąpi zmniejszona alkaliczność betonu ($\text{pH} < 9$) lub/i zmniejszona ilość chlorków ($\text{Cl}^- > 0,2\%$ w stosunku do masy cementu). Powyższe warunki dotyczą również właściwości ochronnych iniekcji względem stali kotew. Brak właściwości ochronnych powoduje korozję zbrojenia lub stali sprężonej.

Na rysunku podaje się oznaczenie pH przy wartościach poniżej 9.

Oznaczenie:



Numer: 11


Nazwa:

**Deformacja korpusów podpór lub cian oporowych z
uwzględnieniem tendencji zmian w czasie**

Opis:

Deformacja konstrukcji może być skutkiem jej przecięcia lub w przypadku konstrukcji objawem np. zwiększonego parcia gruntu. W przypadku takim, konieczne jest długotrwałe prowadzenie pomiarów deformacji, dla określenia szybkości przyrostu lub stopnia stabilizacji ugięcia. Stabilizacja ugięcia świadczy o osiągnięciu przez konstrukcję stanu równowagi. Stan ten może być chwilowy lub stały. Na podstawie analizy wyników pomiarów, z uwzględnieniem parametru czasu, można ustalić rzeczywiste zagrożenie konstrukcji. Deformacji często towarzyszą rysy prostopadłe do kierunku naprężeń rozciągających. Uszkodzenie należy oznaczać poprzez symbol graficzny wraz z podaniem wartości deformacji w mm.

Oznaczenie:



B . beton

DEF - deformacja

Numer: 12

Nazwa:


Odsłoni te zakotwienia kotew gruntowych

Opis:

Najcz stszym zabezpieczeniem zakotwie kotew gruntowych jest ich obetonowanie lub obję enie podkjadkami stalowymi.

Odsłoni cie zakotwie kotew gruntowych spowodowane jest gý bokimi ubytkami betonu. Podstawow przyczyn powstawania ubytków betonu jest zaawansowany proces degradacji betonu wynikaj cy z odspojenia betonu najcz cieiej na skutek korozji betonu lub korozji stalowych elementów zakotwie . Ubytki betonu osjaniaj cego zakotwienia mog wyst pi na skutek czynników mechanicznych lub przecieków wody (przez dylatacje). Korozja odsłoni tych zakotwie stanowi du e zagro enie dla konstrukcji.

Oznaczenie:



B lub S- beton lub stal

		Numer: 13
Nazwa: Korozja zakotwie kotew gruntowych		
Opis: Mo e wyst powa korozja w erowa [B-KWZ] lub powierzchniowa [B-KPZ]. W przypadku ci le ograniczonej, miejscowej neutralizacji powłoki ochronnej, np. wskutek zarysowania, mo e doj do korozji w erowej, osłabiaj ciej przekrój stali punktowo, co jest szczególnie niebezpieczne. Nale y poda miejsce wyst powania danego typu korozji wraz z procentowym ubytkiem materiału.		
Oznaczenie:		
	Np. B-KWZ [15%]	
B . KWZ . korozja w erowa zakotwie kotew gruntowych w elemencie elbetowym		

Numer: 14

Nazwa:

Korozja betonu

Opis:

Jest to niszczenie betonu w wyniku oddziaływania związków chemicznych.
Jest kilka rodzajów korozji betonu.

Korozja węglowa [KWB] polega na rozpuszczaniu spoiwa i wynoszeniu wymywanych związków na powierzchnię betonu, gdzie przy odparowaniu wody pozostają one w postaci nalotów.


Korozja w glanowa [KWB] spowodowana jest dwutlenkiem węgla zawartym w wodzie i powietrzu. W wyniku jego działania powstaje rozpuszczalny w glan wapnia, który jest związany z betonem, osłabiając jego strukturę.

Korozja siarczanowa [KSB] powstaje w wyniku działania kwasu siarkowego i kwaśnych roztworów soli. Rozpoczyna się ona w momencie przekroczenia stężenia jonów siarczanowych powyżej 250mg/l. Powstaje gips związany swoim objętością (o ok. 130%) i powoduje naprężenia oraz spękanie betonu.

Korozja chlorkowa [KCHB] również prowadzi do mechanicznego uszkodzenia betonu. Następuje, gdy chlorki dostaną się do powierzchni zbrojenia i spowodują jego korozję.

Wszystkie wymienione typy korozji zaznacza się poprzez podanie konturu obszaru, na którym występuje wraz z oznaczeniem ogólnym korozji betonu (B-KB) oraz powierzchni uszkodzenia w m². W celu ustalenia rodzaju korozji betonu należy zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego.

Oznaczenie:



B-KB
(m²)

Numer: 15


Nazwa:

Korozja zbrojenia


Opis:


Korozja zbrojenia [B-KZ] spowodowana jest głównie działaniem chlorków. Może powodować rozsądzanie przyległego betonu jak i ubytki przekroju poprzecznego prętów. Oznacza się ją poprzez podanie procentowego ubytku przekroju pręta, np. B-KZ [15%].

Oznaczenie:

		
	<p>B . beton B-KZ . korozja zbrojenia ø16 . średnica pręta</p>	

IV.3 Uszkodzenia podpór lub ścian oporowych kamiennych lub ceglanych

Numer: 1	
Nazwa:	
Przecieki i wykwyty	
Opis:	
<p>Na powierzchni konstrukcji znajdują się plamy powstałe z nacieku wody opadowej z przekroju poprzecznego lub z przecieku w miejscu wystąpienia. Plamy te mogą mieć różny kolor w zależności od ich pochodzenia, np. białe z wypłukanego wapnia cementu w spoinach lub ciemno brązowe produkty korozji elementów stalowych znajdujących się w konstrukcji. Nacieki mogą powodować zruszczenie bloków na niewielką głębokość.</p>	
Oznaczenie:	
 <p>K . kamień lub cegła</p>	

Numer: 2	
Nazwa:	
Zanieczyszczenia	
Opis:	
<p>Na powierzchni konstrukcji tworzy się powłoka zanieczyszczeń z produktów korozji lub pochodzenia organicznego, przeniesionych przez wodę przepływającą lub opadów. Uszkodzenie należy oznaczać poprzez podanie konturu obszaru w którym występuje wraz z podaniem symbolu uszkodzenia oraz powierzchni uszkodzenia w m².</p>	
Oznaczenie:	
	
<p>K - kamień lub cegła Z - zanieczyszczenia</p>	

Numer: 3


Nazwa:

Wegetacja ro lin

Opis:

Wyst powanie ro lin na powierzchni konstrukcji w postaci mchu, trawy, chwastów itp. mo e prowadzi do jej osłabienia albo nawet destrukcji. Dlatego wegetacj ro lin nale y traktowa bardzo powa nie i nie dopuszcza do jej rozwoju. Uszkodzenie nale y oznacza poprzez podanie konturu obszaru w którym wyst puje wraz z podaniem symbolu uszkodzenia oraz obszaru uszkodzenia w m².

Oznaczenie:



Numer: 4

Nazwa:

Ubytek spoin

Opis:

Uszkodzenia spoin mogą być następstwem korozji chemicznej i fizycznej. Tworzywo spoin może być wymywane przez przepływającą wodę lub przeciekającą wodę pochodzenia opadowego. Może być także skutkiem przecięnia konstrukcji wynikającego ze złej eksploatacji lub innych wad np.: niskiej jakości materiału. Uszkodzenie oznacza się poprzez zaznaczenie w konturze miejsc występowania wraz z podaniem symbolu uszkodzenia (K - USPOIN).

W przypadku znacznych procentowo ubytków (powyżej 30%) należy zaleci wykonanie przeglądu specjalnego lub kontroli piętrolitej.

Oznaczenie:



K-USPOIN

K . kamie lub cegła
USPOIN . ubytek spoin

Numer: 5


Nazwa:

Ubytki materia u na powierzchni konstrukcji

Opis:

Ubytki materia u kamiennego lub ceglanego zwane r wnie z uszczeniami to uszkodzenia powierzchniowe. Mog  one mie  charakter miejscowy lub obejmowa  znaczn  powierzchni elementu. Przyczyn powstawania ubytk w mog  by  uderzenia mechaniczne jak te  zaawansowany proces degradacji wynikaj cy r wnie z  z ej jako ci materia u. Powierzchni ubytku nale y poda  w m².

Oznaczenie:



K . kamie  lub ceg a

Numer: 6

Nazwa:

Rysy w korpusach podpór lub cian oporowych

Opis:

W korpusach podpór lub cian oporowych kamiennych lub ceglanych mogą występować rysy:

- pionowe na zewnętrznej powierzchni,
- rysy ukośne, przebiegające najczęściej schodkowo wzdłuż spoin bloków kamiennych lub ceglanych, przechodzące czasami przez bloki lub cegły.

Rysy należy podać na rysunku z określeniem ich przebiegu oraz rozwarcia, tak jak w przypadku przemieszczeń stalowych. W przypadkach określenia głębokości rysy, należy podawać jej głębokość w [mm] w nawiasie obok wartości rozwarcia.

Rysy należy oznaczać poprzez oznaczenie K-R1,2,3, gdzie 1,2,3 są to numery kolejnych rys.

W przypadku stwierdzenia rys w cianach oporowych należy zalecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego lub kontroli powierzchniowej.

Numer: 7

Nazwa:

Rozlu nienie lub przemieszczenia bloków kamiennych

Opis:

Rozlu nienie lub przemieszczenie bloków kamiennych mo e nast pi na skutek ubytku spoin. Uszkodzenie nale y oznacza podaj c miejsce uszkodzenia wraz z symbolem uszkodzenia (K-RBK).W przypadku takim nale y zleci pozaplanowy przegl d specjalny lub kontrol pi cioletni .

Oznaczenie:

K-RBK

K . kamie lub cegła
 RBK . rozlu nienie lub
 przemieszczenia bloków
 kamiennych

Numer: 8


Nazwa:

Deformacje lub przemieszczenia korpusów podpór lub cian oporowych

Opis:

W przypadku widocznych deformacji lub przemieszczeń elementów korpusów podpór lub cian oporowych występujących w postaci odchyleń od pierwotnej płaszczyzny konstrukcji, należy zalecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego lub kontroli powierzchniowej. Uszkodzenie korpusów podpór lub cian oporowych należy podawać poprzez graficzny symbol uszkodzenia wraz z wartością deformacji w mm.

Oznaczenie:



K . kamień lub cegła

DEF - deformacja

		Numer: 9	
Nazwa: Defekty wewn trzne konstrukcji			
Opis: Wewn trz prz seykamiennych lub ceglanych mog wyst pi defekty wewn trzne w postaci: rys i pustek. Oznacza si je ogólnie jako defekty wewn trzne konstrukcji [DWK]. W przypadku wyst pienia takich defektów nale y poda ich pojo enie na piaszczy nie konstrukcji oraz g y boko ich wyst powania w nawiasie w [m].			
Oznaczenie:			
		K - DWK (0,35)	
		K . kamie lub cegła DWK . defekty wewn trzne konstrukcji	

Numer: 10

Nazwa:


Odsłoni te zakotwienia kotew gruntowych

Opis:

Najcz stszym zabezpieczeniem zakotwie kotew gruntowych jest ich obetonowanie lub obję enie podkjadkami stalowymi.

Odsłoni cie zakotwie kotew gruntowych spowodowane jest gđ bokimi ubytkami betonu. Podstawow przyczyn powstawania ubytków betonu jest zaawansowany proces degradacji betonu wynikaj cy z odspojenia betonu najcz ciej na skutek korozji betonu lub korozji stalowych elementów zakotwie . Ubytki betonu osđaniaj cego zakotwienia mog wyst pi na skutek czynników mechanicznych lub przecieków wody (przez dylatacje). Korozja odsłoni tych zakotwie stanowi du e zagro enie dla konstrukcji.

Oznaczenie:



B lub S- beton lub stal

		Numer: 11	
Nazwa: Korozja zakotwie kotew gruntowych			
Opis: Mo e wyst powa korozja w erowa [K-KWZ] lub powierzchniowa [K-KPZ]. W przypadku ci le ograniczonej, miejscowej neutralizacji powłoki ochronnej, np. wskutek zarysowania, mo e doj do korozji w erowej, osłabiaj cej przekrój stali punktowo, co jest szczególnie niebezpieczne. Nale y poda miejsce wyst powania danego typu korozji wraz z procentowym ubytkiem materiału.			
Oznaczenie:			
		Np. K-KWZ [15%]	
		K . KWZ . korozja w erowa zakotwie kotew gruntowych w elemencie kamiennym lub ceglanym	

V Uszkodzenia systemu odwodnienia

Numer: 1


Nazwa:

Uszkodzenia izolacji przeciwwodnej

Opis:

Uszkodzenia izolacji przeciwwodnej ocenia się po rednio poprzez podanie powierzchni przecieku wody poprzez płyt pomostu, stropu tunelu lub przepustu/przejścia podziemnego. Zaznacza się obszar występowania w konturze wraz z podaniem symbolu uszkodzenia (USIP). W przypadku występowania przecieków wody, na powierzchni $\sim 10\%$ w stosunku do powierzchni całkowitej, należy zalecić wymianę całej izolacji.


Oznaczenie:



Numer: 2	
Nazwa: Uszkodzenia odprowadzania wody (USOW)	
<p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zanieczyszczenia (USOW-Z), - deformacje lub przemieszczenia (USOW-DP), - korozj (USOW-K), - zniszczenie elementu odwodnienia (USOW-ZEO), - nieprawidłowe osadzenie wpustów i innych elementów odwodnienia (USOW - NOW), - zbyt krótkie rury spustowe, rurki s czków (USOW-KRS), - przecieki wody na skutek uszkodze (np. p kni) lub wadliwych poŷ cze przewodów odprowadzaj cych wody opadowe (USOW-PW), - uszkodzenie elementów mocuj cych przewody odprowadzaj ce wody opadowe (USOW-UOM), - odwodnienie powierzchniowe ze zbyt maŷymi spadkami . wyst puj lokalne zastoiska wody (USOW-UOP1), - odwodnienie powierzchniowe ze zbyt maŷymi spadkami . powoduj ce uszkodzenia innych elementów obiektu, np. rozmywanie skarp, sto ków (USOW - UOP2) <p>Przy opisie uszkodzenia systemu odprowadzania wody nale y poda w konturze zasi g uszkodzenia na powierzchni oraz oznaczy uszkodzenie poprzez odpowiedni kod uszkodzenia.</p>	
Oznaczenie:	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> np. USOW-UOP1 </div> </div>	

VI Uszkodzenia wyposażenia

Uszkodzenia od 1 do 7 niniejszego rozdziału dotyczą wszystkich typów elementów wyposażenia, w tym: poręczy, ekranów akustycznych, osłon przeciwpromieniowych oraz wentylacji, oświetlenia, sygnalizacji, systemów przeciwpowodziowych oraz wind lub innych urządzeń do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Numer: 1	
Nazwa:	
Ubytki materiału	
<p>Opis:</p> <p>Ubytki materiału mogą występować we wszystkich typach elementów wyposażenia, bez względu na użyty materiał. Należy zaklasyfikować uszkodzenie podając jego zasięg w konturze oraz podając graficzny symbol uszkodzenia wraz z powierzchnią uszkodzenia w m². Ubytek materiału należy klasyfikować jako jedno z poniższych uszkodzeń elementów wyposażenia.</p> <p>Na rysunku podaje się również rodzaj materiału na którym występuje ubytek w formie: K . kamień lub cegła, B . beton, S . stal.</p>	
Oznaczenie:	
np. 	
UW-S . uszkodzenie wyposażenie w elemencie stalowym	

Numer: 2

Nazwa:

Zarysowania lub p kni cia

Opis:

Zarysowania lub p kni cia materiaŸu mog wyst pi we wszystkich typach elementów wyposa enia, bez wzgl du na u yty materiaŸ

W przypadku zarysowania lub p kni cia elementu betonowego lub elbetowego nale y poda przebieg rys oraz ich rozwarcie (zmienne na dŸugo ci). W przypadku p kni cia nale y oznaczy je poprzez liter **P**.

Stwierdzenie zarysowa lub p kni w elemencie stalowym jest uszkodzeniem mog cym mie zasadniczy wpŸyw na ograniczenie jego no no ci. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia nale y poda przebieg rys. W przypadku p kni cia nale y przy oznaczy je poprzez liter **P**.

Stwierdzenie zarysowa lub p kni w elemencie kamiennych lub ceglanym nale y poda przebieg rys oraz ich rozwarcie (zmienne na dŸugo ci). W przypadku p kni cia nale y przy oznaczy je poprzez liter **P**.

Na rysunku podaje si równie rodzaj materiaŸu na którym wyst puj rysy w formie: **K** . kamie lub cegŸa, **B** . beton, **S** . stal.

Ogólny schemat oznaczania rys jest nast puj cy:

UW-(S lub B lub K)-R1,2,3, gdzie UW s to uszkodzenia wyposa enia; R1,2,3 s to kolejne nr rys.

Numer: 3

Nazwa:


Deformacje

Opis:

Deformacje należy oceniać uwzględniając wpływ deformacji na bezpieczeństwo użytkownika elementu wyposażenia. Należy zaznaczyć uszkodzenie poprzez podanie graficznego symbolu uszkodzenia wraz z wartością deformacji w mm. Na rysunku podaje się również rodzaj materiału na którym występują deformacje w formie: K . kamień lub cegła, B . beton, S . stal.

Oznaczenie:

np.



UW-K-DEF .
deformacja elementu
wyposażenia w elemencie
kamiennym lub ceglany.

		Numer: 4	
Nazwa: Przemieszczenia			
<p>Opis:</p> <p>Przemieszczenia należy oceniać uwzględniając wpływ przemieszczenia na bezpieczeństwo użytkownika elementu wyposażenia. Należy zaznaczyć uszkodzenie poprzez podanie symbolu uszkodzenia (UW-(K lub S lub B)-UWP) lub w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika poprzez oznaczenie symbolem (UW-(K lub S lub B)-UWP!).</p>			
Oznaczenie:			
	np. UW-K-PRZEM		
UW-K-PRZEM . przemieszczenie kamiennego elementu wyposażenia			

Numer: 5

Nazwa:

Zanieczyszczenia, zniszczenie zabezpiecze antykorozyjnych

Opis:

Ocen zniszczenia zabezpiecze antykorozyjnych nale y przyj w zale no ci od wielko ci uszkodzonej powierzchni. Szczegółowy sposób oceny powiok nale y przyjmowa wg Zalece IBDiM do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpiecze konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych [Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpiecze konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2006 r.]. Uszkodzenie oznacza si ogólnie poprzez oznaczenie miejsca wyst powania w konturze wraz z symbolem uszkodzenia (UW-S - UZA) oraz wielko ci uszkodzonej powierzchni w m².

Oznaczenie:

UW- S-UZA (m²)

UW-S-UZA -
uszkodzenie
zabezpiecze
antykorozyjnych w
elemencie
wyposa enia

		Numer: 6
Nazwa: Korozja		
Opis: W przypadku wystąpienia korozji elementu wyposażenia należy ogólnie oznaczyć poprzez symbol UW-S-KS, UW-B-KZ lub UW-B-KB oraz podać szczegółowe oznaczenia wg Działu II Katalogu Uszkodzeń. Należy podać zasięg uszkodzenia w konturze wraz z powierzchnią uszkodzenia w m ² .		
Oznaczenie:		
	np. UW-S-KS	
UW-S-KS - korozja stali konstrukcyjnej w elemencie wyposażenia		

		Numer: 7
Nazwa: Uszkodzenia elementów zamocowa		
Opis: W ocenie uszkodze elementów zamocowa nale y zaznaczy , czy jest to uszkodzenie wp ywaj ce na bezpiecze stwo u ytkowania elementu wyposa enia. Je eli uszkodzenia nie zagra a bezpiecze stwu jego u ytkowania nale y poda kod uszkodzenia (UW- (S lub B lub K) - EZ). W przypadku uszkodze zagra aj cych bezpiecze stwu u ytkowania, takich jak np. obluzowanie materiaju w miejscach mocowania elementów wyposa enia nale y da elementowi najni sz ocen i poda symbol uszkodzenia (UW-(S lub B lub K)-EZ!).		
Oznaczenie:		
	np. UW-S-EZ	
UW-S-EZ . uszkodzenie elementu zamocowania stalowego		

		Numer: 8	
Nazwa: Niesprawno dylatacji			
Opis: W przypadku mostów lub wiaduktów niesprawno dylatacji mo na oceni jedynie w sposób po redni, tzn. obserwuj c skutki braku mo liwo ci swobodnego przemieszczania si prz seŷ podczas wysokich temperatur. Uszkodzenie nale y oznacza symbolem (UW-ND).			
Oznaczenie:			
	UW-ND		
UW-ND . niesprawno dylatacji			

		Numer: 9
Nazwa: Niesprawno wentylacji		
<p>Opis:</p> <p>W przypadku stwierdzenia niesprawności wentylacji, nie zagrającej bezpieczeństwu przebywających użytkowników obiektu, należy zaznaczyć to w protokole przeglądu poprzez oznaczenie uszkodzenia (UW-NW). W przypadku stwierdzenia niesprawności wentylacji, szczególnie zagrającej bezpieczeństwu przebywających użytkowników obiektu, należy zaznaczyć to w protokole przeglądu poprzez oznaczenie uszkodzenia (UW-NW!).</p> <p>Przydatno do użytkowania tunelu/przejścia podziemnego pod względem sprawności wentylacji należy sprawdzić, analizować i ocenić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawność działania wentylatorów, - drożność kanałów doprowadzających powietrze, - drożność kanałów odprowadzających powietrze, - drożność czepni powietrza oraz szybów wentylacyjnych, - aktualne protokoły kontroli instalacji wentylacyjnej. 		
Oznaczenie:		
	np. UW-NW	
UW-NW . niesprawno wentylacji		

		Numer: 10
Nazwa: Niesprawno o wietlenia lub sygnalizacji		
Opis: W przypadku uszkodzenia sygnalizacji stwierdza si fakt nie dziañania sygnalizatora (UW-NS). W przypadku o wietlenia podaje si symbol uszkodzenia (UW-NO) oraz liczb uszkodzonych punktów wietlnych.		
Oznaczenie:		
	np. UW-NS	
UW-NS . uszkodzenie sygnalizatora		

		Numer: 11
Nazwa: Niesprawno systemów przeciwpo arowych		
Opis: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia systemów przeciwpo arowych, niezagra aj cych bezpiecze stwu u ytkowania, nale y zaznaczy to w protokole przegl du poprzez graficzne oznaczenie uszkodzenia (UW-SP). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia systemów przeciwpo arowych, zagra aj cych bezpiecze stwu u ytkowania, nale y zaznaczy to w protokole przegl du poprzez graficzne oznaczenie uszkodzenia (UW-SP!). W opisie podaje si liczb uszkodzonych systemów przeciwpo arowych.		
Oznaczenie:		
	np. UW-SP	
UW-SP . niesprawno systemów przeciwpo arowych, niezagra aj cych bezpiecze stwu u ytkowania		

Numer: 12

Nazwa:

Niesprawno wind lub innych urządzeń do obsługi osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się

Opis:


Szczegółów kontrol wind powinny dokonywać, zgodnie z prawem budowlanym, osoby uprawnione do kontroli tego typu urządzeń. Inspektor mostowy powinien sprawdzić przede wszystkim sprawność działania windy, uszkodzenia obudowy (kabiny), występowanie zanieczyszczeń i estetykę windy, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wezwać odpowiednie służby do ich usunięcia. Uszkodzenie polegające na niesprawności windy należy oznaczać poprzez symbol (UW-NW).

Oznaczenie:

UW-NW

UW-NW - Uszkodzenie
polegające na
niesprawności windy należy
oznaczać poprzez symbol

VII Uszkodzenia otoczenia obiektu

		Numer: 1
Nazwa: Ubytki, braki lub erozja (korozja) materiałów		
Opis: Ubytki, braki, erozja mas ziemnych lub umocnień nasypów lub skarp należy oznaczać poprzez symbol uszkodzenia (UO-UZ) oraz podać jego zasięg. Ubytki, braki, erozja lub korozja elementów takich jak schody do obsługi technicznej należy zaznaczyć poprzez podanie ogólnego symbolu uszkodzenia (UO-US) oraz podać jego zasięg w konturze wraz z powierzchnią w m ² .		
Oznaczenie:		
	np.	
UO-US . uszkodzenie schodów		

Numer: 2

Nazwa:

Osuni cie mas ziemnych

Opis:

Niewielkie osuni cia i ubytki gruntu mog jedynie pogorszy estetyk . Du e osuwisko lub rozmycie mo e zagra a stateczno ci zarówno nasypów, jak i przyczółków. Osuni cie gruntu mo e by przyczyn uszkodzenia skrzydełek i deformacji nawierzchni na dojazdach do obiektu. Mo e by równie przyczyn zniszczenia elementów takich jak schody do obsługi technicznej. Uszkodzenie nale y oznacza poprzez podanie symbolu uszkodzenia (UO-OMZ) oraz zaznaczenie zasi gu uszkodzenia w konturze wraz z obj to ci w m³.

Oznaczenie:



Numer: 3

Nazwa:


Zanieczyszczenia

Opis:

Przy kwalifikowaniu zanieczyszczeń jako uszkodzenia należy kierować się ich negatywnym wpływem na estetykę (i/lub trwałość nasypów oraz skarp). Niektóre zanieczyszczenia mogą utrudniać przepływ wody, inne mogą być przyczyną powodzi. W przypadku zanieczyszczeń mających wpływ tylko na estetykę należy podawać ich zasięg w konturze oraz oznaczenie (UO-Z) wraz z powierzchnią uszkodzenia w m^2 . W przypadku zanieczyszczeń mających wpływ na trwałość nasypów oraz skarp należy podawać ich zasięg w konturze oraz oznaczenie (UO-Z!) wraz z powierzchnią uszkodzenia w m^2 .

Oznaczenie:

np.



UO-Z .
 zanieczyszczenia
 otoczenia obiektu mające
 wpływ tylko
 na estetykę obiektu

Numer: 4

Nazwa:


Wegetacja roślin

Opis:

Wegetacja roślin należy traktować jako uszkodzenie tylko wtedy, gdy ma ona niekorzystny wpływ na estetykę lub trwałość elementu. W takim przypadku należy podawać ich zasięg w konturze oraz oznaczenie (UOWR!) wraz z powierzchnią uszkodzenia w m². Bujna roślinność (drzewa, krzewy) może powodować zagrożenie trwałości konstrukcji, a w konsekwencji przyczółków, może utrudniać spływ lodu i wielkich wód. Należy zaznaczyć, że odpowiednio utrzymana roślinność podnosi estetykę otoczenia mostu i konsoliduje grunt nasypów oraz skarp.

Oznaczenie:

np.



UO-WR! - wegetacja
roślin w otoczeniu obiektu
mająca niekorzystny
wpływ na estetykę lub
trwałość elementu

Numer: 5

Nazwa:


Wymywanie dna w okolicach podpór

Opis:

Rozmycie dna w okolicach podpór może mieć katastrofalny skutek na nośności statecznika całego obiektu. Dlatego należy regularnie kontrolować stopień rozmycia dna, szczególnie po dużych powodziach. Wyniki badań dna należy przedstawiać w formie graficznej oraz opisowej. Uszkodzenie należy zaznaczyć poprzez podanie zasięgu w konturze oraz poprzez symbol (UO-WD!). Należy podać powierzchnię (m^2) i maksymalną głębokość rozmycia (m).

Oznaczenie:

np.



UO-WD! -
rozmycie dna w
okolicach podpór

Numer: 6

Nazwa:


Uszkodzenia stref przejazdowych

Opis:

Uszkodzenia stref przejazdowych inspektor mostowy może jedynie oceniać poprzez ocenę stanu nawierzchni w okolicach dojazdów do obiektu. W przypadku stwierdzenia deformacji nawierzchni należy ten fakt odnotować poprzez podanie symbolu uszkodzenia (UO-SP). Długość strefy przejazdowej należy przyjmować jako równą dwukrotnej wysokości nasypu.

Oznaczenie:

np.



UO-SP . uszkodzenia
stref przejazdowych

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

Nr poz.	Zmiana (uzupełnienie) wynika z aktu normatywnego, ogłoszonego			Zmiana (uzupełnienie) obowi zuje od dnia	Czytelny podpis pracownika wnosz cego zmiany (uzupełnienia)
	Rok	Nr	Poz.		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Uwaga: Przy wnoszeniu zmian do tekstu instrukcji nale y wskazywa numer porz dkowy wnoszonej zmiany (uzupełnienia).